



SLAGDOPSLEUTEL 1/4", METRISCH



Omschrijving

- Slagdopsleutels, metrisch
- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1/4" DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, geschikt voor krachtgebruik
- Machinaal te gebruiken
- Gebruik borgveer voor maximale veiligheid



Varianten (9)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Lengte (cm) | Dop breedte | Afmeting | Klemveer | Breedte aandrijfvierkant |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------|
| 41-10157-924 | K6701M-6 | 14 | 22 | 10,2 | 6 | K560F-1 | 13 |
| 41-10157-925 | K6701M-7 | 14 | 22 | 11,5 | 7 | K560F-1 | 13 |
| 41-10157-926 | K6701M-8 | 15 | 22 | 12,7 | 8 | K560F-1 | 13 |
| 41-10157-927 | K6701M-9 | 15 | 22 | 14 | 9 | K560F-1 | 13 |
| 41-10157-928 | K6701M-10 | 16 | 22 | 15,2 | 10 | K560F-1 | 13 |
| 41-10157-929 | K6701M-11 | 19 | 22 | 16,4 | 11 | K560F-1 | 13 |
| 41-10157-930 | K6701M-12 | 22 | 22 | 17,4 | 12 | K560F-1 | 13 |
| 41-10157-931 | K6701M-13 | 23 | 22 | 19 | 13 | K560F-1 | 13 |
| 41-10157-932 | K6701M-14 | 25 | 23 | 20,5 | 14 | K560F-1 | 13 |