



SLAGDOPSLEUTEL 3/8", METRISCH



Omschrijving

- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-F 10 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid



Varianten (17)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Dop breedte	Afmeting	Klemveer	Breedte aandrijfvierkant
41-10157-942	K7401M-7	35	26	12,5	7	K560F-2	19
41-10157-943	K7401M-8	35	26	12,9	8	K560F-2	19
41-10157-944	K7401M-9	35	26	14,5	9	K560F-2	19
41-10157-945	K7401M-10	35	26	15,9	10	K560F-2	19
41-10157-946	K7401M-11	35	27	16,7	11	K560F-2	19
41-10157-947	K7401M-12	40	27	18	12	K560F-2	19
41-10157-948	K7401M-13	45	27	19,7	13	K560F-3	22
41-10157-949	K7401M-14	55	27	20,5	14	K560F-3	22
41-10157-950	K7401M-15	55	28	21,2	15	K560F-3	22
41-10157-951	K7401M-16	60	28	22,8	16	K560F-3	22
41-10157-952	K7401M-17	65	29	24,5	17	K560F-3	22
41-10157-953	K7401M-18	70	29	25,3	18	K560F-3	22
41-10157-954	K7401M-19	75	30	26,8	19	K560F-3	22
41-10157-955	K7401M-20	100	31	28,5	20	K560F-3	22

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Dop breedte	Afmeting	Klemveer	Breedte aandrijfvierkant
41-10157-956	K7401M-21	85	31	29,3	21	K560F-3	22
41-10157-957	K7401M-22	100	33	30	22	K560F-3	22
41-10157-958	K7401M-24	120	34	33,2	24	K560F-3	22