



SLAGDOPSLEUTEL 1/2", METRISCH



Omschrijving

- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid



Varianten (24)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Dop breedte	Afmeting	Klemveer	Breedte aandrijfvierkant
41-10158-007	K7801M-8	80	38	15	8	K560F-4	25
41-10158-008	K7801M-9	85	38	16	9	K560F-4	25
41-10158-009	K7801M-10	85	38	17	10	K560F-4	25
41-10158-010	K7801M-11	88	38	18,5	11	K560F-4	25
41-10158-011	K7801M-12	90	38	19,5	12	K560F-4	25
41-10158-012	K7801M-13	95	38	21	13	K560F-4	25
41-10158-013	K7801M-14	100	38	22,5	14	K560F-4	25
41-10158-014	K7801M-15	120	38	23	15	K560F-5	30
41-10158-015	K7801M-16	130	38	25	16	K560F-5	30
41-10158-016	K7801M-17	135	38	26	17	K560F-5	30
41-10158-017	K7801M-18	145	38	27,5	18	K560F-5	30
41-10158-018	K7801M-19	150	38	28,5	19	K560F-5	30
41-10158-019	K7801M-20	160	38	30	20	K560F-5	30
41-10158-020	K7801M-21	165	38	31	21	K560F-5	30

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Dop breedte	Afmeting	Klemveer	Breedte aandrijfvierkant
41-10158-021	K7801M-22	170	38	32,5	22	K560F-5	30
41-10158-022	K7801M-23	175	38	34	23	K560F-5	30
41-10158-023	K7801M-24	180	38	35	24	K560F-5	30
41-10158-024	K7801M-25	185	45	36	25	K560F-5	30
41-10158-025	K7801M-26	190	45	37,5	26	K560F-5	30
41-10158-026	K7801M-27	200	45	38,5	27	K560F-5	30
41-10158-027	K7801M-30	230	50	42	30	K560F-5	30
41-10158-028	K7801M-32	245	50	44	32	K560F-5	38
41-10158-029	K7801M-34	260	50	45	34	K560F-6	38
41-10158-030	K7801M-36	330	50	48	36	K560F-6	38