



SLAGDOPSLEUTEL 1/2", INCH



Omschrijving

- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Te gebruiken met machines
- Gebruik een klemveer voor maximale veiligheid



Varianten (14)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Dop breedte	Klemveer	Breedte aandrijfvierkant	Afmeting
41-10158-098	K7801Z-1	180	45	36,5	K560F-5	30	1
41-10158-099	K7801Z-1.1/16	185	46	39	K560F-5	30	1 1/16
41-10158-100	K7801Z-1.1/4	245	51	44,2	K560F-5	30	1 1/4
41-10158-101	K7801Z-1.1/8	200	46	41	K560F-5	30	1 1/8
41-10158-102	K7801Z-1/2	85	38	20,5	K560F-4	25	1/2
41-10158-103	K7801Z-11/16	130	38	26,5	K560F-5	30	11/16
41-10158-104	K7801Z-13/16	155	40	31	K560F-5	30	13/16
41-10158-105	K7801Z-15/16	170	45	35	K560F-5	30	15/16
41-10158-106	K7801Z-3/4	130	40	29	K560F-5	30	3/4
41-10158-107	K7801Z-3/8	80	38	17	K560F-4	25	3/8
41-10158-108	K7801Z-5/8	120	38	25	K560F-5	30	5/8
41-10158-109	K7801Z-7/16	80	38	18,5	K560F-4	25	7/16
41-10158-110	K7801Z-7/8	165	40	33	K560F-5	30	7/8
41-10158-111	K7801Z-9/16	85	38	22,5	K560F-4	25	9/16