



## SLAGDOPSLEUTELS 1/2" LANG, INCH



### Omschrijving

- Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- T = diepte binnenzeskant



### Varianten (16)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Dop breedte	Aandrijfvierkant Breedte	Klemveer	Afmeting	Binnenzeskant aandrijving diepte
41-10158-115	K7806Z-3/8	160	78	17	25	K560F-4	3/8	12
41-10158-116	K7806Z-7/16	160	78	18,5	25	K560F-4	7/16	13
41-10158-117	K7806Z-1/2	180	78	20,5	25	K560F-4	1/2	14
41-10158-118	K7806Z-9/16	180	78	23	25	K560F-4	9/16	14
41-10158-119	K7806Z-5/8	180	78	24,5	30	K560F-5	5/8	16
41-10158-120	K7806Z-11/16	220	78	27	30	K560F-5	11/16	17
41-10158-121	K7806Z-13/16	290	78	30	30	K560F-5	13/16	22
41-10158-122	K7806Z-7/8	320	78	31,8	30	K560F-5	7/8	22
41-10158-123	K7806Z-15/16	320	78	33,8	30	K560F-5	15/16	24
41-10158-124	K7806Z-1	340	78	35,8	30	K560F-5	1	27
41-10158-125	K7806Z-1.1/16	410	78	37,8	30	K560F-5	1 1/16	27
41-10158-126	K7806Z-1.1/4	430	78	43,8	30	K560F-5	1 1/4	32
41-10158-127	K7806Z-1.5/16	430	78	44,8	30	K560F-5	1 5/16	32

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Dop breedte	Aandrijfvierkant Breedte	Klemveer	Afmeting	Binnenzeskant aandrijving diepte
41-10158-128	K7806Z-1.3/8	480	78	47,8	30	K560F-5	1 3/8	32
41-10158-129	K7806Z-1.7/16	570	78	49,8	30	K560F-5	1 7/16	32
41-10158-130	K7806Z-1.1/2	570	78	49,8	30	K560F-5	1 1/2	32