



SLAGDOPSLEUTEL 1/2" TORX



Omschrijving

- Aandrijvierkant: 1/2" voor uitwendige Torx® schroeven
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- Aandrijvierkant met boring voor machineaandrijving
- ** speciale schroeven



Varianten (7)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Dop breedte	Klemveer	Breedte aandrijvierkant	Voor schroeven	Voor TORX®-E afmeting
41-10158-269	K7801TORX-E10	80	38	13,5	K560F-4	25	M 6+8	E10
41-10158-270	K7801TORX-E12	80	38	15,5	K560F-4	25	M 8+10	E12
41-10158-271	K7801TORX-E14	85	38	17,5	K560F-4	25	M 10+12	E14
41-10158-272	K7801TORX-E16	85	38	19,6	K560F-4	25	**	E16
41-10158-273	K7801TORX-E18	85	38	21,7	K560F-4	30	M 12+14	E18
41-10158-274	K7801TORX-E20	85	38	23,8	K560F-4	30	M 14+16	E20
41-10158-275	K7801TORX-E24	90	38	28,3	K560F-5	30	M 18+20	E24