



## RINGSTEEKSLEUTEL 440, METRISCH, LICHT GEBOGEN



### Kenmerken

- Standaard sleutel voor alle normale toepassingen.
- Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt
- Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren.
- 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Suffix H = 6-kant ring.
- Ringkop 15° gebogen.
- Vork 15° gebogen.
- Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid.
- Metrische maten: van 4 tot 41 mm.
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.



### Varianten (35)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Sleutelwijdte (MM) | Lengte (mm) | Gewicht (gr) |
|---------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 41-10161-098  | 440.4H                  | 4                  | 106         | 10           |
| 41-10161-099  | 440.5H                  | 5                  | 115         | 16           |
| 41-10449-433  | 440.5.5H                | 5,5 mm             | 115 mm      |              |
| 41-10161-100  | 440.6                   | 6                  | 115         | 20           |
| 41-10161-101  | 440.7                   | 7                  | 122         | 20           |
| 41-10161-102  | 440.8                   | 8                  | 133         | 30           |
| 41-10161-103  | 440.9                   | 9                  | 138         | 35           |
| 41-10161-104  | 440.1                   | 10                 | 145         | 40           |
| 41-10161-105  | 440.11                  | 11                 | 155         | 50           |
| 41-10161-106  | 440.12                  | 12                 | 162         | 60           |
| 41-10161-107  | 440.13                  | 13                 | 170         | 70           |
| 41-10161-108  | 440.14                  | 14                 | 180         | 85           |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Sleutelwijdte (MM) | Lengte (mm) | Gewicht (gr) |
|---------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 41-10161-109  | 440.15                  | 15                 | 185         | 95           |
| 41-10161-110  | 440.16                  | 16                 | 195         | 115          |
| 41-10161-111  | 440.17                  | 17                 | 202         | 130          |
| 41-10161-112  | 440.18                  | 18                 | 208         | 150          |
| 41-10161-113  | 440.19                  | 19                 | 216         | 170          |
| 41-10161-114  | 440.2                   | 20                 | 224         | 185          |
| 41-10161-115  | 440.21                  | 21                 | 233         | 205          |
| 41-10161-116  | 440.22                  | 22                 | 248         | 230          |
| 41-10161-117  | 440.23                  | 23                 | 257         | 255          |
| 41-10161-118  | 440.24                  | 24                 | 267         | 290          |
| 41-10161-119  | 440.25                  | 25                 | 274         | 315          |
| 41-10161-120  | 440.26                  | 26                 | 285         | 345          |
| 41-10161-121  | 440.27                  | 27                 | 295         | 375          |
| 41-10161-122  | 440.28                  | 28                 | 305         | 415          |
| 41-10161-123  | 440.29                  | 29                 | 320         | 475          |
| 41-10161-124  | 440.3                   | 30                 | 340         | 530          |
| 41-10161-125  | 440.32                  | 32                 | 355         | 640          |
| 41-10161-126  | 440.33                  | 33                 | 380         | 715          |
| 41-10161-127  | 440.34                  | 34                 | 390         | 745          |
| 41-10161-128  | 440.35                  | 35                 | 430         | 890          |
| 41-10161-129  | 440.36                  | 36                 | 440         | 945          |
| 41-10161-130  | 440.38                  | 38                 | 450         | 1130         |
| 41-10161-131  | 440.41                  | 41                 | 460         | 1290         |