



RING-STEESLEUTEL 1952M, METRISCH



Kenmerken

- Ring-steeksleutels, doorgezet, metrisch.
- DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738.
- Uitvoering: Vernikkeld en verchromd.
- Afmetingen t/m 36 mm fijn gepolijst.
- Materiaal: VANADIUM-EXTRA.
- Stand van de bek 15°, ringkant 10° doorgezet.
- Met gelijke sleutelmaten.
- Dynamic-Drive profiel t/m 36 mm.
- SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.



Varianten (37)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Sleutelwijdte (mm)	Lengte (mm)	Dikte open einde	Breedte open einde	Dikte ring	Breedte ring	Gewicht (gr)
41-10161-284	1952M-6	6	110	3.8	16	5.6	10.4	15
41-10161-285	1952M-7	7	120	4	18	6.2	11.8	20
41-10161-286	1952M-8	8	130	4.2	20	6.7	13.2	29
41-10161-287	1952M-9	9	140	4.4	22	7.3	14.6	35
41-10161-288	1952M-10	10	150	4.6	24	7.8	16	45
41-10161-289	1952M-11	11	160	4.8	26	8.4	17.2	52
41-10161-290	1952M-12	12	167	5	28	9	18.7	65
41-10161-291	1952M-13	13	175	5.4	30	9.6	20	77
41-10161-292	1952M-14	14	185	5.8	32	10.2	21.7	85
41-10161-293	1952M-15	15	195	6.2	34	10.8	23	110
41-10161-294	1952M-16	16	210	6.6	36	11.4	24.5	125
41-10161-295	1952M-17	17	225	7	38	12	26	144
41-10161-296	1952M-18	18	237	7.4	40	12.4	27.5	180
41-10161-297	1952M-19	19	250	7.8	42	13	29	201

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Sleutelwijdte (mm)	Lengte (mm)	Dikte open einde	Breedte open einde	Dikte ring	Breedte ring	Gewicht (gr)
41-10161-298	1952M-20	20	267	8.2	44	13.2	30.5	240
41-10161-299	1952M-21	21	283	8.6	46	13.8	32	268
41-10161-300	1952M-22	22	295	9.1	48	14.6	35	300
41-10161-301	1952M-23	23	295	9.1	48	14.6	35	300
41-10161-302	1952M-24	24	329	9.4	52	15.4	38	375
41-10161-303	1952M-25	25	329	9.4	52	15.4	38	375
41-10161-304	1952M-26	26	360	10.2	58	16.8	41.5	510
41-10161-305	1952M-27	27	360	10.2	58	16.8	41.5	510
41-10161-306	1952M-28	28	360	10.2	58	16.8	41.5	510
41-10161-307	1952M-29	29	394	11	64	18.2	44.5	650
41-10161-308	1952M-30	30	394	11	64	18.2	44.5	650
41-10161-309	1952M-32	32	435	11.8	66	19.7	47.5	820
41-10161-310	1952M-34	34	468	12.6	76	21.2	53	1060
41-10161-311	1952M-36	36	468	12.6	76	21.2	53	1060
41-10161-312	1952M-41	41	510	13.6	86	22.7	61	1345
41-10161-313	1952M-46	46	520	15.4	93.6	25.4	67	1750
41-10161-314	1952M-50	50	560	16.3	104.4	26.2	74.9	2200
41-10161-315	1952M-55	55	570	19.1	113.3	28.6	82.7	3200
41-10161-316	1952M-60	60	660	20	123	31	90	3600
41-10161-317	1952M-65	65	710	22	133	33	98	4500
41-10161-318	1952M-70	70	760	24	143	35	105	5600
41-10161-319	1952M-75	75	810	26	153	38	110	6780
41-10161-320	1952M-80	80	860	28	163	41	119	8780