



RING-STEESLEUTEL 1952M, METRISCH



Kenmerken

- Ring-steeksleutels, doorgezet, metrisch.
- DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738.
- Uitvoering: Vernikkeld en verchromd.
- Afmetingen t/m 36 mm fijn gepolijst.
- Materiaal: VANADIUM-EXTRA.
- Stand van de bek 15°, ringkant 10° doorgezet.
- Met gelijke sleutelmaten.
- Dynamic-Drive profiel t/m 36 mm.
- SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.



Varianten (37)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Sleutelwijdte (mm) | Lengte (mm) | Dikte open einde | Breedte open einde | Dikte ring | Breedte ring | Gewicht (gr) |
|---------------|-------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| 41-10161-284 | 1952M-6 | 6 | 110 | 3.8 | 16 | 5.6 | 10.4 | 15 |
| 41-10161-285 | 1952M-7 | 7 | 120 | 4 | 18 | 6.2 | 11.8 | 20 |
| 41-10161-286 | 1952M-8 | 8 | 130 | 4.2 | 20 | 6.7 | 13.2 | 29 |
| 41-10161-287 | 1952M-9 | 9 | 140 | 4.4 | 22 | 7.3 | 14.6 | 35 |
| 41-10161-288 | 1952M-10 | 10 | 150 | 4.6 | 24 | 7.8 | 16 | 45 |
| 41-10161-289 | 1952M-11 | 11 | 160 | 4.8 | 26 | 8.4 | 17.2 | 52 |
| 41-10161-290 | 1952M-12 | 12 | 167 | 5 | 28 | 9 | 18.7 | 65 |
| 41-10161-291 | 1952M-13 | 13 | 175 | 5.4 | 30 | 9.6 | 20 | 77 |
| 41-10161-292 | 1952M-14 | 14 | 185 | 5.8 | 32 | 10.2 | 21.7 | 85 |
| 41-10161-293 | 1952M-15 | 15 | 195 | 6.2 | 34 | 10.8 | 23 | 110 |
| 41-10161-294 | 1952M-16 | 16 | 210 | 6.6 | 36 | 11.4 | 24.5 | 125 |
| 41-10161-295 | 1952M-17 | 17 | 225 | 7 | 38 | 12 | 26 | 144 |
| 41-10161-296 | 1952M-18 | 18 | 237 | 7.4 | 40 | 12.4 | 27.5 | 180 |
| 41-10161-297 | 1952M-19 | 19 | 250 | 7.8 | 42 | 13 | 29 | 201 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Sleutelwijdte (mm) | Lengte (mm) | Dikte open einde | Breedte open einde | Dikte ring | Breedte ring | Gewicht (gr) |
|---------------|-------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| 41-10161-298 | 1952M-20 | 20 | 267 | 8.2 | 44 | 13.2 | 30.5 | 240 |
| 41-10161-299 | 1952M-21 | 21 | 283 | 8.6 | 46 | 13.8 | 32 | 268 |
| 41-10161-300 | 1952M-22 | 22 | 295 | 9.1 | 48 | 14.6 | 35 | 300 |
| 41-10161-301 | 1952M-23 | 23 | 295 | 9.1 | 48 | 14.6 | 35 | 300 |
| 41-10161-302 | 1952M-24 | 24 | 329 | 9.4 | 52 | 15.4 | 38 | 375 |
| 41-10161-303 | 1952M-25 | 25 | 329 | 9.4 | 52 | 15.4 | 38 | 375 |
| 41-10161-304 | 1952M-26 | 26 | 360 | 10.2 | 58 | 16.8 | 41.5 | 510 |
| 41-10161-305 | 1952M-27 | 27 | 360 | 10.2 | 58 | 16.8 | 41.5 | 510 |
| 41-10161-306 | 1952M-28 | 28 | 360 | 10.2 | 58 | 16.8 | 41.5 | 510 |
| 41-10161-307 | 1952M-29 | 29 | 394 | 11 | 64 | 18.2 | 44.5 | 650 |
| 41-10161-308 | 1952M-30 | 30 | 394 | 11 | 64 | 18.2 | 44.5 | 650 |
| 41-10161-309 | 1952M-32 | 32 | 435 | 11.8 | 66 | 19.7 | 47.5 | 820 |
| 41-10161-310 | 1952M-34 | 34 | 468 | 12.6 | 76 | 21.2 | 53 | 1060 |
| 41-10161-311 | 1952M-36 | 36 | 468 | 12.6 | 76 | 21.2 | 53 | 1060 |
| 41-10161-312 | 1952M-41 | 41 | 510 | 13.6 | 86 | 22.7 | 61 | 1345 |
| 41-10161-313 | 1952M-46 | 46 | 520 | 15.4 | 93.6 | 25.4 | 67 | 1750 |
| 41-10161-314 | 1952M-50 | 50 | 560 | 16.3 | 104.4 | 26.2 | 74.9 | 2200 |
| 41-10161-315 | 1952M-55 | 55 | 570 | 19.1 | 113.3 | 28.6 | 82.7 | 3200 |
| 41-10161-316 | 1952M-60 | 60 | 660 | 20 | 123 | 31 | 90 | 3600 |
| 41-10161-317 | 1952M-65 | 65 | 710 | 22 | 133 | 33 | 98 | 4500 |
| 41-10161-318 | 1952M-70 | 70 | 760 | 24 | 143 | 35 | 105 | 5600 |
| 41-10161-319 | 1952M-75 | 75 | 810 | 26 | 153 | 38 | 110 | 6780 |
| 41-10161-320 | 1952M-80 | 80 | 860 | 28 | 163 | 41 | 119 | 8780 |