



DUBBELZIJDIGE PLAATWERKBOOR



Omschrijving

Extra korte DIN1897 dubbelzijdige HSS spiraalboor specifiek voor dun plaatmateriaal. De boor heeft geen geleiderand en is daarom ongeschikt voor diepere gaten.

norm: DIN 1897

materiaal: HSS

coating: Stoomontlaten

Varianten (6)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | norm | L1 | Materiaal | coating | L2 | Gewicht (gram) | d1 decimal Inch | Diameter (mm) | ZV_Diameter | Totale Lengte (mm) |
|---------------|-------------------------|----------|----|-----------|---------------|----|----------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|
| 41-10171-454 | A119 (A1193.3) | DIN 1897 | 49 | HSS | Stoomontlaten | 11 | 0,0034 | 0.1299 | 3.30 | 3.30 | 49 |
| 41-10171-455 | A119 (A1193.6) | DIN 1897 | 52 | HSS | Stoomontlaten | 12 | 0,0044 | 0.1417 | 3.60 | 3.60 | 52 |
| 41-10171-456 | A119 (A1194.1) | DIN 1897 | 55 | HSS | Stoomontlaten | 14 | 0,0046 | 0.1614 | 4.10 | 4.10 | 55 |
| 41-10171-457 | A119 (A1194.2) | DIN 1897 | 55 | HSS | Stoomontlaten | 14 | 0,0069 | 0.1654 | 4.20 | 4.20 | 55 |
| 41-10171-458 | A119 (A1194.9) | DIN 1897 | 62 | HSS | Stoomontlaten | 17 | 0,0075 | 0.1929 | 4.90 | 4.90 | 62 |
| 41-10171-459 | A119 (A1195.1) | DIN 1897 | 62 | HSS | Stoomontlaten | 17 | 0,001 | 0.2008 | 5.10 | 5.10 | 62 |