



## DUBBELZIJDIGE PLAATWERKBOOR



### Omschrijving

Extra korte DIN1897 dubbelzijdige HSS spiraalboor specifiek voor dun plaatmateriaal. De boor heeft geen geleiderand en is daarom ongeschikt voor diepere gaten.

norm: DIN 1897

materiaal: HSS

coating: Stoomontlaten

### Varianten (6)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	ZV_Diameter	Totale Lengte (mm)
41-10171-454	A119 (A1193.3)	DIN 1897	49	HSS	Stoomontlaten	11	0,0034	0.1299	3.30	3.30	49
41-10171-455	A119 (A1193.6)	DIN 1897	52	HSS	Stoomontlaten	12	0,0044	0.1417	3.60	3.60	52
41-10171-456	A119 (A1194.1)	DIN 1897	55	HSS	Stoomontlaten	14	0,0046	0.1614	4.10	4.10	55
41-10171-457	A119 (A1194.2)	DIN 1897	55	HSS	Stoomontlaten	14	0,0069	0.1654	4.20	4.20	55
41-10171-458	A119 (A1194.9)	DIN 1897	62	HSS	Stoomontlaten	17	0,0075	0.1929	4.90	4.90	62
41-10171-459	A119 (A1195.1)	DIN 1897	62	HSS	Stoomontlaten	17	0,001	0.2008	5.10	5.10	62