



PLAATWERKBOOR HSS, EXTRA KORT DIN1897



Omschrijving

Extra korte DIN1897 HSS spiraalboor specifiek voor dun plaatmateriaal. De boor heeft geen geleiderand en is daarom ongeschikt voor diepere gaten.

norm: DIN 1897

materiaal: HSS

coating: Stoomontlaten

Varianten (21)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	Diameter (Inch)	ZV_Diameter
41-10171-460	A123 (A1231/4S)	DIN 1897	70	HSS	Stoomontlaten	19	0,004	0.2500	6.35	1/4	6.35
41-10171-461	A123 (A1231/8S)	DIN 1897	49	HSS	Stoomontlaten	18	0,0027	0.1252	3.18	1/8	3.18
41-10171-462	A123 (A1232.5S)	DIN 1897	43	HSS	Stoomontlaten	14	0,0022	0.0984	2.50		2.50
41-10171-463	A123 (A1233.0S)	DIN 1897	46	HSS	Stoomontlaten	16	0,0026	0.1181	3.00		3.00
41-10171-464	A123 (A1233.2S)	DIN 1897	49	HSS	Stoomontlaten	18	0,0028	0.1260	3.20		3.20
41-10171-465	A123 (A1233.3S)	DIN 1897	49	HSS	Stoomontlaten	18	0,0034	0.1299	3.30		3.30
41-10171-466	A123 (A1233.5S)	DIN 1897	52	HSS	Stoomontlaten	18	0,0038	0.1378	3.50		3.50
41-10171-467	A123 (A1233.7S)	DIN 1897	52	HSS	Stoomontlaten	18	0,0047	0.1457	3.70		3.70
41-10171-468	A123 (A1233/16S)	DIN 1897	62	HSS	Stoomontlaten	18	0,0078	0.1874	4.76	3/16	4.76
41-10171-469	A123 (A1233/32S)	DIN 1897	43	HSS	Stoomontlaten	14	0,0015	0.0937	2.38	3/32	2.38
41-10171-470	A123 (A1234.0S)	DIN 1897	55	HSS	Stoomontlaten	18	0,005	0.1575	4.00		4.00

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	Diameter (Inch)	ZV_Diameter
41-10171-471	A123 (A1234.1S)	DIN 1897	55	HSS	Stoomontlaten	18	0,0052	0.1614	4.10		4.10
41-10171-472	A123 (A1234.2S)	DIN 1897	55	HSS	Stoomontlaten	18	0,0064	0.1654	4.20		4.20
41-10171-473	A123 (A1234.5S)	DIN 1897	58	HSS	Stoomontlaten	18	0,0077	0.1772	4.50		4.50
41-10171-474	A123 (A1234.8S)	DIN 1897	62	HSS	Stoomontlaten	18	0,0082	0.1890	4.80		4.80
41-10171-475	A123 (A1234.9S)	DIN 1897	62	HSS	Stoomontlaten	18	0,0085	0.1929	4.90		4.90
41-10171-476	A123 (A1235.0S)	DIN 1897	62	HSS	Stoomontlaten	18	0,0111	0.1969	5.00		5.00
41-10171-477	A123 (A1235.5S)	DIN 1897	66	HSS	Stoomontlaten	18	0,0113	0.2165	5.50		5.50
41-10171-478	A123 (A1235/32S)	DIN 1897	55	HSS	Stoomontlaten	18	0,0047	0.1563	3.97	5/32	3.97
41-10171-479	A123 (A1236.0S)	DIN 1897	66	HSS	Stoomontlaten	18	0,0156	0.2362	6.00		6.00
41-10171-480	A123 (A1237/32S)	DIN 1897	66	HSS	Stoomontlaten	18	0,013	0.2189	5.56	7/32	5.56