



EXTRA LANGE HSS SPIRAALBOOR MET MORSECONUS, DIN1870/1



Omschrijving

Een extra lange spiraalboor met morseconusschacht. De bouwmaten volgens DIN1870/1. De boor is voorzien van een 130° punthoek en speciaal spaangroefprofiel om diepe gaten te boren met boordiepte tot maximum 15xD.

norm: DIN 1870/1

coating: Stoomontlaten

materiaal: HSS

Varianten (29)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | norm | L1 | Materiaal | coating | L2 | Gewicht (gram) | d1 decimal Inch | Diameter (mm) | MK | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|------------|-----|-----------|---------------|-----|----------------|-----------------|---------------|----|-------------|
| 41-10175-829 | A951 (A95110.0) | DIN 1870/1 | 285 | HSS | Stoomontlaten | 185 | 0,1435 | 0.3937 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 41-10175-830 | A951 (A95111.0) | DIN 1870/1 | 300 | HSS | Stoomontlaten | 195 | 0,169 | 0.4331 | 11,00 | 1 | 11,00 |
| 41-10175-831 | A951 (A95112.0) | DIN 1870/1 | 310 | HSS | Stoomontlaten | 205 | 0,0194 | 0.4724 | 12,00 | 1 | 12,00 |
| 41-10175-832 | A951 (A95112.5) | DIN 1870/1 | 310 | HSS | Stoomontlaten | 205 | 0,2002 | 0.4921 | 12,50 | 1 | 12,50 |
| 41-10175-833 | A951 (A95113.0) | DIN 1870/1 | 310 | HSS | Stoomontlaten | 205 | 0,2122 | 0.5118 | 13,00 | 1 | 13,00 |
| 41-10175-834 | A951 (A95113.5) | DIN 1870/1 | 325 | HSS | Stoomontlaten | 220 | 0,2289 | 0.5315 | 13,50 | 1 | 13,50 |
| 41-10175-835 | A951 (A95114.0) | DIN 1870/1 | 325 | HSS | Stoomontlaten | 220 | 0,239 | 0.5512 | 14,00 | 1 | 14,00 |
| 41-10175-836 | A951 (A95114.5) | DIN 1870/1 | 340 | HSS | Stoomontlaten | 220 | 0,3502 | 0.5709 | 14,50 | 2 | 14,50 |
| 41-10175-837 | A951 (A95115.0) | DIN 1870/1 | 340 | HSS | Stoomontlaten | 220 | 0,3627 | 0.5906 | 15,00 | 2 | 15,00 |
| 41-10175-838 | A951 (A95115.5) | DIN 1870/1 | 355 | HSS | Stoomontlaten | 230 | 0,3947 | 0.6102 | 15,50 | 2 | 15,50 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | norm | L1 | Materiaal | coating | L2 | Gewicht (gram) | d1 decimal Inch | Diameter (mm) | MK | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|------------|-----|-----------|---------------|-----|----------------|-----------------|---------------|----|-------------|
| 41-10175-839 | A951 (A95116.0) | DIN 1870/1 | 355 | HSS | Stoomontlaten | 230 | 0,0409 | 0.6299 | 16,00 | 2 | 16,00 |
| 41-10175-840 | A951 (A95116.5) | DIN 1870/1 | 355 | HSS | Stoomontlaten | 230 | 0,4186 | 0.6496 | 16,50 | 2 | 16,50 |
| 41-10175-841 | A951 (A95117.0) | DIN 1870/1 | 355 | HSS | Stoomontlaten | 230 | 0,044 | 0.6693 | 17,00 | 2 | 17,00 |
| 41-10175-842 | A951 (A95117.5) | DIN 1870/1 | 370 | HSS | Stoomontlaten | 245 | 0,4747 | 0.6890 | 17,50 | 2 | 17,50 |
| 41-10175-843 | A951 (A95118.0) | DIN 1870/1 | 370 | HSS | Stoomontlaten | 245 | 0,4849 | 0.7087 | 18,00 | 2 | 18,00 |
| 41-10175-844 | A951 (A95118.5) | DIN 1870/1 | 370 | HSS | Stoomontlaten | 245 | 0,5184 | 0.7283 | 18,50 | 2 | 18,50 |
| 41-10175-845 | A951 (A95119.0) | DIN 1870/1 | 370 | HSS | Stoomontlaten | 245 | 0,5241 | 0.7480 | 19,00 | 2 | 19,00 |
| 41-10175-846 | A951 (A95119.5) | DIN 1870/1 | 385 | HSS | Stoomontlaten | 260 | 0,5569 | 0.7677 | 19,50 | 2 | 19,50 |
| 41-10175-847 | A951 (A95120.0) | DIN 1870/1 | 385 | HSS | Stoomontlaten | 260 | 0,5789 | 0.7874 | 20,00 | 2 | 20,00 |
| 41-10175-848 | A951 (A95121.0) | DIN 1870/1 | 385 | HSS | Stoomontlaten | 260 | 0,6316 | 0.8268 | 21,00 | 2 | 21,00 |
| 41-10175-849 | A951 (A95122.0) | DIN 1870/1 | 405 | HSS | Stoomontlaten | 270 | 0,692 | 0.8661 | 22,00 | 2 | 22,00 |
| 41-10175-850 | A951 (A95123.0) | DIN 1870/1 | 405 | HSS | Stoomontlaten | 270 | 0,7479 | 0.9055 | 23,00 | 2 | 23,00 |
| 41-10175-851 | A951 (A95124.0) | DIN 1870/1 | 440 | HSS | Stoomontlaten | 290 | 0,9705 | 0.9449 | 24,00 | 3 | 24,00 |
| 41-10175-852 | A951 (A95125.0) | DIN 1870/1 | 440 | HSS | Stoomontlaten | 290 | 1,01 | 0.9843 | 25,00 | 3 | 25,00 |
| 41-10175-853 | A951 (A95126.0) | DIN 1870/1 | 440 | HSS | Stoomontlaten | 290 | 1,07 | 1.0236 | 26,00 | 3 | 26,00 |
| 41-10175-854 | A951 (A95127.0) | DIN 1870/1 | 460 | HSS | Stoomontlaten | 305 | 1,18 | 1.0630 | 27,00 | 3 | 27,00 |
| 41-10175-855 | A951 (A95128.0) | DIN 1870/1 | 460 | HSS | Stoomontlaten | 305 | 1,28 | 1.1024 | 28,00 | 3 | 28,00 |
| 41-10175-856 | A951 (A95129.0) | DIN 1870/1 | 460 | HSS | Stoomontlaten | 305 | 1,37 | 1.1417 | 29,00 | 3 | 29,00 |
| 41-10175-857 | A951 (A95130.0) | DIN 1870/1 | 460 | HSS | Stoomontlaten | 305 | 1,42 | 1.1811 | 30,00 | 3 | 30,00 |