



EXTRA LANGE HSS SPIRAALBOOR MET MORSECONUS, DIN1870/2



Omschrijving

Een langere spiraalboor dan de A951 met morseconusschacht. De bouwmaten volgens DIN1870/2. De boor is voorzien van een 130° punthoek en speciaal spaangroefprofiel om diepe gaten te boren met boordiepte tot maximum 20xD.

norm: DIN 1870/2

coating: Blank/Stoomontlaten

materiaal: HSS

Varianten (41)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | norm | L1 | Materiaal | coating | L2 | Gewicht (gram) | d1 decimal Inch | Diameter (mm) | MK | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|------------|-----|-----------|---------------------|-----|----------------|-----------------|---------------|----|-------------|
| 41-10175-858 | A952 (A9528.0) | DIN 1870/2 | 330 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 210 | 0,1282 | 0.3150 | 8,00 | 1 | 8,00 |
| 41-10175-859 | A952 (A9528.5) | DIN 1870/2 | 330 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 210 | 0,1381 | 0.3346 | 8,50 | 1 | 8,50 |
| 41-10175-860 | A952 (A9529.0) | DIN 1870/2 | 345 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 220 | 0,1529 | 0.3543 | 9,00 | 1 | 9,00 |
| 41-10175-861 | A952 (A95210.0) | DIN 1870/2 | 360 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 235 | 0,1779 | 0.3937 | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 41-10175-862 | A952 (A95210.5) | DIN 1870/2 | 360 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 235 | 0,1911 | 0.4134 | 10,50 | 1 | 10,50 |
| 41-10175-863 | A952 (A95211.0) | DIN 1870/2 | 375 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 250 | 0,2098 | 0.4331 | 11,00 | 1 | 11,00 |
| 41-10175-864 | A952 (A95211.5) | DIN 1870/2 | 375 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 250 | 0,2202 | 0.4528 | 11,50 | 1 | 11,50 |
| 41-10175-865 | A952 (A95212.0) | DIN 1870/2 | 395 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 260 | 0,0245 | 0.4724 | 12,00 | 1 | 12,00 |
| 41-10175-866 | A952 (A95212.5) | DIN 1870/2 | 395 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 260 | 0,2608 | 0.4921 | 12,50 | 1 | 12,50 |
| 41-10175-867 | A952 (A95213.0) | DIN 1870/2 | 395 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 260 | 0,277 | 0.5118 | 13,00 | 1 | 13,00 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | norm | L1 | Materiaal | coating | L2 | Gewicht (gram) | d1 decimal Inch | Diameter (mm) | MK | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|------------|-----|-----------|---------------------|-----|----------------|-----------------|---------------|----|-------------|
| 41-10175-868 | A952 (A95213.5) | DIN 1870/2 | 410 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 275 | 0,288 | 0.5315 | 13,50 | 1 | 13,50 |
| 41-10175-869 | A952 (A95214.0) | DIN 1870/2 | 410 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 275 | 0,313 | 0.5512 | 14,00 | 1 | 14,00 |
| 41-10175-870 | A952 (A95214.5) | DIN 1870/2 | 425 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 275 | 0,424 | 0.5709 | 14,50 | 2 | 14,50 |
| 41-10175-871 | A952 (A95215.0) | DIN 1870/2 | 425 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 275 | 0,0445 | 0.5906 | 15,00 | 2 | 15,00 |
| 41-10175-872 | A952 (A95215.5) | DIN 1870/2 | 445 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 295 | 0,4821 | 0.6102 | 15,50 | 2 | 15,50 |
| 41-10175-873 | A952 (A95216.0) | DIN 1870/2 | 445 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 295 | 0,0504 | 0.6299 | 16,00 | 2 | 16,00 |
| 41-10175-874 | A952 (A95216.5) | DIN 1870/2 | 445 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 295 | 0,52 | 0.6496 | 16,50 | 2 | 16,50 |
| 41-10175-875 | A952 (A95217.0) | DIN 1870/2 | 445 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 295 | 0,5418 | 0.6693 | 17,00 | 2 | 17,00 |
| 41-10175-876 | A952 (A95217.5) | DIN 1870/2 | 465 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 310 | 0,5897 | 0.6890 | 17,50 | 2 | 17,50 |
| 41-10175-877 | A952 (A95218.0) | DIN 1870/2 | 465 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 310 | 0,6109 | 0.7087 | 18,00 | 2 | 18,00 |
| 41-10175-878 | A952 (A95218.5) | DIN 1870/2 | 465 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 310 | 0,6411 | 0.7283 | 18,50 | 2 | 18,50 |
| 41-10175-879 | A952 (A95219.0) | DIN 1870/2 | 465 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 310 | 0,0666 | 0.7480 | 19,00 | 2 | 19,00 |
| 41-10175-880 | A952 (A95219.5) | DIN 1870/2 | 490 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 325 | 0,7318 | 0.7677 | 19,50 | 2 | 19,50 |
| 41-10175-881 | A952 (A95220.0) | DIN 1870/2 | 490 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 325 | 0,7607 | 0.7874 | 20,00 | 2 | 20,00 |
| 41-10175-882 | A952 (A95221.0) | DIN 1870/2 | 490 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 325 | 0,8193 | 0.8268 | 21,00 | 2 | 21,00 |
| 41-10175-883 | A952 (A95222.0) | DIN 1870/2 | 515 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 345 | 0,902 | 0.8661 | 22,00 | 2 | 22,00 |
| 41-10175-884 | A952 (A95223.0) | DIN 1870/2 | 515 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 345 | 0,9205 | 0.9055 | 23,00 | 2 | 23,00 |
| 41-10175-885 | A952 (A95224.0) | DIN 1870/2 | 555 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 365 | 1,24 | 0.9449 | 24,00 | 3 | 24,00 |
| 41-10175-886 | A952 (A95225.0) | DIN 1870/2 | 555 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 365 | 1,31 | 0.9843 | 25,00 | 3 | 25,00 |
| 41-10175-887 | A952 (A95226.0) | DIN 1870/2 | 555 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 365 | 1,4 | 1.0236 | 26,00 | 3 | 26,00 |
| 41-10175-888 | A952 (A95227.0) | DIN 1870/2 | 580 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 385 | 1,57 | 1.0630 | 27,00 | 3 | 27,00 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | norm | L1 | Materiaal | coating | L2 | Gewicht (gram) | d1 decimal Inch | Diameter (mm) | MK | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|------------|-----|-----------|---------------------|-----|----------------|-----------------|---------------|----|-------------|
| 41-10175-889 | A952 (A95228.0) | DIN 1870/2 | 580 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 385 | 1,67 | 1.1024 | 28,00 | 3 | 28,00 |
| 41-10175-890 | A952 (A95229.0) | DIN 1870/2 | 580 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 385 | 1,75 | 1.1417 | 29,00 | 3 | 29,00 |
| 41-10175-891 | A952 (A95230.0) | DIN 1870/2 | 580 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 385 | 1,826 | 1.1811 | 30,00 | 3 | 30,00 |
| 41-10175-892 | A952 (A95231.0) | DIN 1870/2 | 610 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 410 | 2,02 | 1.2205 | 31,00 | 3 | 31,00 |
| 41-10175-893 | A952 (A95232.0) | DIN 1870/2 | 635 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 410 | 2,38 | 1.2598 | 32,00 | 4 | 32,00 |
| 41-10175-894 | A952 (A95233.0) | DIN 1870/2 | 635 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 410 | 2,58 | 1.2992 | 33,00 | 4 | 33,00 |
| 41-10175-895 | A952 (A95234.0) | DIN 1870/2 | 665 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 430 | 3,47 | 1.3386 | 34,00 | 4 | 34,00 |
| 41-10175-896 | A952 (A95235.0) | DIN 1870/2 | 665 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 430 | 3,47 | 1.3780 | 35,00 | 4 | 35,00 |
| 41-10175-897 | A952 (A95238.0) | DIN 1870/2 | 695 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 460 | 3,47 | 1.4961 | 38,00 | 4 | 38,00 |
| 41-10175-898 | A952 (A95240.0) | DIN 1870/2 | 695 | HSS | Blank/Stoomontlaten | 460 | 3,47 | 1.5748 | 40,00 | 4 | 40,00 |