



## EXTRA LANGE HSS SPIRAALBOOR MET MORSECONUS, DIN1870/2



### Omschrijving

Een langere spiraalboor dan de A951 met morseconusschacht. De bouwmaten volgens DIN1870/2. De boor is voorzien van een 130° punthoek en speciaal spaangroefprofiel om diepe gaten te boren met boordiepte tot maximum 20xD.

norm: DIN 1870/2

coating: Blank/Stoomontlaten

materiaal: HSS

### Varianten (41)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | norm       | L1  | Materiaal | coating             | L2  | Gewicht (gram) | d1 decimal Inch | Diameter (mm) | MK | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|------------|-----|-----------|---------------------|-----|----------------|-----------------|---------------|----|-------------|
| 41-10175-858  | A952 (A9528.0)          | DIN 1870/2 | 330 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 210 | 0,1282         | 0.3150          | 8,00          | 1  | 8,00        |
| 41-10175-859  | A952 (A9528.5)          | DIN 1870/2 | 330 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 210 | 0,1381         | 0.3346          | 8,50          | 1  | 8,50        |
| 41-10175-860  | A952 (A9529.0)          | DIN 1870/2 | 345 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 220 | 0,1529         | 0.3543          | 9,00          | 1  | 9,00        |
| 41-10175-861  | A952 (A95210.0)         | DIN 1870/2 | 360 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 235 | 0,1779         | 0.3937          | 10,00         | 1  | 10,00       |
| 41-10175-862  | A952 (A95210.5)         | DIN 1870/2 | 360 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 235 | 0,1911         | 0.4134          | 10,50         | 1  | 10,50       |
| 41-10175-863  | A952 (A95211.0)         | DIN 1870/2 | 375 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 250 | 0,2098         | 0.4331          | 11,00         | 1  | 11,00       |
| 41-10175-864  | A952 (A95211.5)         | DIN 1870/2 | 375 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 250 | 0,2202         | 0.4528          | 11,50         | 1  | 11,50       |
| 41-10175-865  | A952 (A95212.0)         | DIN 1870/2 | 395 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 260 | 0,0245         | 0.4724          | 12,00         | 1  | 12,00       |
| 41-10175-866  | A952 (A95212.5)         | DIN 1870/2 | 395 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 260 | 0,2608         | 0.4921          | 12,50         | 1  | 12,50       |
| 41-10175-867  | A952 (A95213.0)         | DIN 1870/2 | 395 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 260 | 0,277          | 0.5118          | 13,00         | 1  | 13,00       |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | norm       | L1  | Materiaal | coating             | L2  | Gewicht (gram) | d1 decimal Inch | Diameter (mm) | MK | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|------------|-----|-----------|---------------------|-----|----------------|-----------------|---------------|----|-------------|
| 41-10175-868  | A952 (A95213.5)         | DIN 1870/2 | 410 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 275 | 0,288          | 0.5315          | 13,50         | 1  | 13,50       |
| 41-10175-869  | A952 (A95214.0)         | DIN 1870/2 | 410 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 275 | 0,313          | 0.5512          | 14,00         | 1  | 14,00       |
| 41-10175-870  | A952 (A95214.5)         | DIN 1870/2 | 425 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 275 | 0,424          | 0.5709          | 14,50         | 2  | 14,50       |
| 41-10175-871  | A952 (A95215.0)         | DIN 1870/2 | 425 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 275 | 0,0445         | 0.5906          | 15,00         | 2  | 15,00       |
| 41-10175-872  | A952 (A95215.5)         | DIN 1870/2 | 445 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 295 | 0,4821         | 0.6102          | 15,50         | 2  | 15,50       |
| 41-10175-873  | A952 (A95216.0)         | DIN 1870/2 | 445 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 295 | 0,0504         | 0.6299          | 16,00         | 2  | 16,00       |
| 41-10175-874  | A952 (A95216.5)         | DIN 1870/2 | 445 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 295 | 0,52           | 0.6496          | 16,50         | 2  | 16,50       |
| 41-10175-875  | A952 (A95217.0)         | DIN 1870/2 | 445 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 295 | 0,5418         | 0.6693          | 17,00         | 2  | 17,00       |
| 41-10175-876  | A952 (A95217.5)         | DIN 1870/2 | 465 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 310 | 0,5897         | 0.6890          | 17,50         | 2  | 17,50       |
| 41-10175-877  | A952 (A95218.0)         | DIN 1870/2 | 465 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 310 | 0,6109         | 0.7087          | 18,00         | 2  | 18,00       |
| 41-10175-878  | A952 (A95218.5)         | DIN 1870/2 | 465 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 310 | 0,6411         | 0.7283          | 18,50         | 2  | 18,50       |
| 41-10175-879  | A952 (A95219.0)         | DIN 1870/2 | 465 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 310 | 0,0666         | 0.7480          | 19,00         | 2  | 19,00       |
| 41-10175-880  | A952 (A95219.5)         | DIN 1870/2 | 490 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 325 | 0,7318         | 0.7677          | 19,50         | 2  | 19,50       |
| 41-10175-881  | A952 (A95220.0)         | DIN 1870/2 | 490 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 325 | 0,7607         | 0.7874          | 20,00         | 2  | 20,00       |
| 41-10175-882  | A952 (A95221.0)         | DIN 1870/2 | 490 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 325 | 0,8193         | 0.8268          | 21,00         | 2  | 21,00       |
| 41-10175-883  | A952 (A95222.0)         | DIN 1870/2 | 515 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 345 | 0,902          | 0.8661          | 22,00         | 2  | 22,00       |
| 41-10175-884  | A952 (A95223.0)         | DIN 1870/2 | 515 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 345 | 0,9205         | 0.9055          | 23,00         | 2  | 23,00       |
| 41-10175-885  | A952 (A95224.0)         | DIN 1870/2 | 555 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 365 | 1,24           | 0.9449          | 24,00         | 3  | 24,00       |
| 41-10175-886  | A952 (A95225.0)         | DIN 1870/2 | 555 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 365 | 1,31           | 0.9843          | 25,00         | 3  | 25,00       |
| 41-10175-887  | A952 (A95226.0)         | DIN 1870/2 | 555 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 365 | 1,4            | 1.0236          | 26,00         | 3  | 26,00       |
| 41-10175-888  | A952 (A95227.0)         | DIN 1870/2 | 580 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 385 | 1,57           | 1.0630          | 27,00         | 3  | 27,00       |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | norm       | L1  | Materiaal | coating             | L2  | Gewicht (gram) | d1 decimal Inch | Diameter (mm) | MK | ZV_Diameter |
|---------------|-------------------------|------------|-----|-----------|---------------------|-----|----------------|-----------------|---------------|----|-------------|
| 41-10175-889  | A952 (A95228.0)         | DIN 1870/2 | 580 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 385 | 1,67           | 1.1024          | 28,00         | 3  | 28,00       |
| 41-10175-890  | A952 (A95229.0)         | DIN 1870/2 | 580 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 385 | 1,75           | 1.1417          | 29,00         | 3  | 29,00       |
| 41-10175-891  | A952 (A95230.0)         | DIN 1870/2 | 580 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 385 | 1,826          | 1.1811          | 30,00         | 3  | 30,00       |
| 41-10175-892  | A952 (A95231.0)         | DIN 1870/2 | 610 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 410 | 2,02           | 1.2205          | 31,00         | 3  | 31,00       |
| 41-10175-893  | A952 (A95232.0)         | DIN 1870/2 | 635 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 410 | 2,38           | 1.2598          | 32,00         | 4  | 32,00       |
| 41-10175-894  | A952 (A95233.0)         | DIN 1870/2 | 635 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 410 | 2,58           | 1.2992          | 33,00         | 4  | 33,00       |
| 41-10175-895  | A952 (A95234.0)         | DIN 1870/2 | 665 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 430 | 3,47           | 1.3386          | 34,00         | 4  | 34,00       |
| 41-10175-896  | A952 (A95235.0)         | DIN 1870/2 | 665 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 430 | 3,47           | 1.3780          | 35,00         | 4  | 35,00       |
| 41-10175-897  | A952 (A95238.0)         | DIN 1870/2 | 695 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 460 | 3,47           | 1.4961          | 38,00         | 4  | 38,00       |
| 41-10175-898  | A952 (A95240.0)         | DIN 1870/2 | 695 | HSS       | Blank/Stoomontlaten | 460 | 3,47           | 1.5748          | 40,00         | 4  | 40,00       |