



## SANDFLEX GATZAAG BIMETAAL



### Omschrijving

- Sandflex® bimetaal gatzagen zijn uitermate geschikt voor het zagen van gaten in hout, kunststof, non-ferro metaal en staal en roestvaststaal
- Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair
- Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern
- Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2")
- 4/6 tanden per duim
- Alle C-gatzagen zitten verpakt per stuk in een zelfbedieningsverpakking met gebruiksinstructies
- Maximale tolerantie gat Ø: nominale diameter gatzraag + 1,5 mm./-0,0
- Extra grote maten
- 168 mm en 210 mm 6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 38 mm
- 177 mm 4/6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 50 mm
- Alle grotere gatzagen hebben een 0° spaanhoek, zodat ze minder agressief zagen



### Varianten (57)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen
41-10190-681	3830-14-C	22	14
41-10190-682	3830-16-C	22	16
41-10190-683	3830-17-C	22	17
41-10190-684	3830-19-C	30	19
41-10190-685	3830-20-C	35	20
41-10190-686	3830-21-C	45	21
41-10190-687	3830-22-C	55	22
41-10190-688	3830-24-C	60	24
41-10190-689	3830-25-C	60	25

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen
41-10190-690	3830-27-C	60	27
41-10190-691	3830-29-C	70	29
41-10190-692	3830-30-C	75	30
41-10190-693	3830-32-C	75	32
41-10190-694	3830-33-C	75	33
41-10190-695	3830-35-C	75	35
41-10190-696	3830-37-C	75	37
41-10190-697	3830-38-C	80	38
41-10190-698	3830-40-C	90	40
41-10190-699	3830-41-C	95	41
41-10190-700	3830-43-C	105	43
41-10190-701	3830-44-C	110	44
41-10190-702	3830-46-C	115	46
41-10190-703	3830-48-C	115	48
41-10190-704	3830-50-C	120	50
41-10190-705	3830-51-C	120	51
41-10190-706	3830-52-C	120	52
41-10190-707	3830-54-C	160	54
41-10190-708	3830-55-C	160	55
41-10190-709	3830-56-C	160	56
41-10190-710	3830-57-C	170	57
41-10190-711	3830-59-C	170	59
41-10190-712	3830-60-C	180	60
41-10190-713	3830-64-C	190	64
41-10190-714	3830-65-C	190	65
41-10190-715	3830-67-C	230	67
41-10190-716	3830-68-C	230	68
41-10190-717	3830-70-C	250	70
41-10190-718	3830-73-C	250	73
41-10190-719	3830-76-C	250	76
41-10190-720	3830-79-C	250	79
41-10190-721	3830-83-C	310	83

<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikelnummer fabrikant</b>	<b>Gewicht (gram)</b>	<b>Afmetingen</b>
41-10190-722	3830-86-C	310	86
41-10190-723	3830-89-C	350	89
41-10190-724	3830-92-C	380	92
41-10190-725	3830-95-C	390	95
41-10190-726	3830-98-C	420	98
41-10190-727	3830-102-C	410	102
41-10190-728	3830-105-C	460	105
41-10190-729	3830-108-C	460	108
41-10190-730	3830-111-C	460	111
41-10190-731	3830-114-C	530	114
41-10190-732	3830-121-C	600	121
41-10190-733	3830-127-C	650	127
41-10190-734	3830-133-C	650	133
41-10190-735	3830-140-C	650	140
41-10190-736	3830-146-C	650	146
41-10190-737	3830-152-C	900	152