



## RINGSTEEKSLEUTEL 1B, DIEP GEBOGEN



### Kenmerken

- Met gelijke sleutelmaten
- Ringzijde gebogen, steekzijde extra versterkt.
- Slank
- Dunwandig en sterk.
- GEDORE-vanadium staal
- Verchroomd
- Ring gepolijst
- Maat 5 en 5,5 met 6-kant ring.



### Varianten (41)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Sleutelwijdte mm	Lengte (mm)	Gewicht (gr)
41-10200-108	1 B 5 (6000240)	5.0	100	15
41-10200-105	1 B 5,5 (6000320)	5.5	100	15
41-10200-111	1 B 6 (6000400)	6.0	100	16
41-10200-114	1 B 7 (6000590)	7.0	112	28
41-10200-116	1 B 8 (6000670)	8.0	125	26
41-10200-117	1 B 9 (6000750)	9.0	138	35
41-10200-076	1 B 10 (6000830)	10.0	148	42
41-10200-078	1 B 11 (6000910)	11.0	158	50
41-10200-079	1 B 12 (6001050)	12.0	168	64
41-10200-080	1 B 13 (6001130)	13.0	185	80
41-10200-081	1 B 14 (6001210)	14.0	198	91
41-10200-082	1 B 15 (6001480)	15.0	210	139
41-10200-083	1 B 16 (6001560)	16.0	220	128
41-10200-084	1 B 17 (6001640)	17.0	232	153
41-10200-085	1 B 18 (6001720)	18.0	245	183
41-10200-086	1 B 19 (6001800)	19.0	258	210

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Sleutelwijdte mm	Lengte (mm)	Gewicht (gr)
41-10200-087	1 B 20 (6001990)	20.0	270	245
41-10200-088	1 B 21 (6002020)	21.0	280	281
41-10200-089	1 B 22 (6002100)	22.0	292	294
41-10200-090	1 B 23 (6002290)	23.0	305	350
41-10200-091	1 B 24 (6002370)	24.0	318	372
41-10200-092	1 B 25 (6002450)	25.0	328	431
41-10200-093	1 B 26 (6002530)	26.0	340	481
41-10200-094	1 B 27 (6002610)	27.0	352	514
41-10200-095	1 B 28 (6002880)	28.0	370	578
41-10200-096	1 B 29 (6002960)	29.0	370	546
41-10200-097	1 B 30 (6003180)	30.0	390	672
41-10200-098	1 B 32 (6003260)	32.0	412	684
41-10200-099	1 B 33 (6003340)	33.0	412	827
41-10200-100	1 B 34 (6004150)	34.0	412	784
41-10200-101	1 B 36 (6003420)	36.0	460	1147
41-10200-102	1 B 38 (6003500)	38.0	460	1081
41-10200-103	1 B 41 (6003690)	41.0	520	1452
41-10200-104	1 B 46 (6003770)	46.0	550	1893
41-10200-106	1 B 50 (6003850)	50.0	580	2268
41-10200-107	1 B 55 (6003930)	55.0	620	2900
41-10200-109	1 B 60 (6004070)	60.0	660	3600
41-10200-110	1 B 65 (6004660)	65.0	710	4415
41-10200-112	1 B 70 (6004740)	70.0	760	5625
41-10200-113	1 B 75 (6004820)	75.0	810	6545
41-10200-115	1 B 80 (6004900)	80.0	860	8790