



RINGSLEUTEL OPSTEEK

GEDORE

Omschrijving

Kenmerken:

- Zware uitvoering voor maximale draaimomenten
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, ring gepolijst, verchroomd
- Hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
- Optioneel toebehoren: Nr. AR opsteekpijp voor verlenging van de hefboomarm



Varianten (18)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Sleutelwijdte mm	Diameter schacht
41-10200-702	2 A 24 (6033840)	24	18,3
41-10200-703	2 A 27 (6033920)	27	18,3
41-10200-704	2 A 30 (6034060)	30	18,3
41-10200-705	2 A 32 (6034140)	32	21,3
41-10200-706	2 A 34 (6030150)	34	21,3
41-10200-707	2 A 36 (6034220)	36	21,3
41-10200-708	2 A 41 (6034300)	41	21,3
41-10200-709	2 A 46 (6034490)	46	24,1
41-10200-710	2 A 50 (6034570)	50	24,1
41-10200-711	2 A 55 (6034650)	55	24,1
41-10200-712	2 A 60 (6034730)	60	29,1
41-10200-713	2 A 65 (6034810)	65	29,1
41-10200-714	2 A 70 (6035030)	70	29,1
41-10200-715	2 A 75 (6035110)	75	29,1
41-10200-716	2 A 80 (6035380)	80	29,1
41-10200-717	2 A 85 (6035460)	85	29,1

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Sleutelwijdte mm	Diameter schacht
41-10200-718	2 A 90 (6035540)	90	29,1
41-10200-719	2 A 95 (6035620)	95	29,1