



RINGSTEEKSLEUTEL 7, LICHT GEBOGEN

GEDORE

Kenmerken

- Met gelijke sleutelmaten
- Uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- Ringzijde 15° gebogen, geprofi leerd model
- Maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profi el
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, ring gepolijst



Varianten (35)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Sleutelwijdte mm	Lengte (mm)	Gewicht (gr)
41-10202-018	7 3 (6080680)	3.0	78	6
41-10202-012	7 3,2 (6080760)	3.2	78	6
41-10202-013	7 3,5 (6080840)	3.5	78	6
41-10202-020	7 4 (6080920)	4.0	85	10
41-10202-019	7 4,5 (6081060)	4.5	85	9
41-10202-022	7 5 (6081140)	5.0	92	11
41-10202-021	7 5,5 (6081220)	5.5	92	11
41-10202-023	7 6 (6089550)	6.0	100	14
41-10202-025	7 7 (6089630)	7.0	110	17
41-10202-026	7 8 (6089710)	8.0	120	24
41-10202-027	7 9 (6089980)	9.0	130	28
41-10201-992	7 10 (6090050)	10.0	140	33
41-10201-993	7 11 (6090130)	11.0	150	42
41-10201-994	7 12 (6090210)	12.0	160	50
41-10201-995	7 13 (6090480)	13.0	170	58
41-10201-996	7 14 (6090560)	14.0	180	69
41-10201-997	7 15 (6090640)	15.0	190	80

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Sleutelwijdte mm	Lengte (mm)	Gewicht (gr)
41-10201-998	7 16 (6091610)	16.0	200	92
41-10201-999	7 17 (6090720)	17.0	210	111
41-10202-000	7 18 (6091880)	18.0	220	121
41-10202-001	7 19 (6090800)	19.0	230	140
41-10202-002	7 20 (6091960)	20.0	240	170
41-10202-003	7 21 (6092180)	21.0	252	182
41-10202-004	7 22 (6090990)	22.0	262	200
41-10202-005	7 23 (6092260)	23.0	270	223
41-10202-006	7 24 (6091020)	24.0	282	264
41-10202-007	7 25 (6092340)	25.0	290	295
41-10202-008	7 26 (6092420)	26.0	302	309
41-10202-009	7 27 (6091100)	27.0	310	344
41-10202-010	7 28 (6092500)	28.0	320	375
41-10202-011	7 29 (6092690)	29.0	330	394
41-10202-014	7 30 (6091290)	30.0	340	428
41-10202-015	7 32 (6091370)	32.0	370	535
41-10202-016	7 34 (1827987)	34.0	420	624
41-10202-017	7 36 (6089470)	36.0	460	726