



## RINGSTEEKSLEUTEL 7, LICHT GEBOGEN, AF-MATEN

# GEDORE

### Kenmerken

- Uitvoering volgens DIN 3113 vorm A, ISO 3318, ISO 7738
- Ringzijde 15° gebogen, geprofi leerd model
- Maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profi el
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchromd, ring gepolijst



### Varianten (16)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Sleutelwijdte (AF)	Lengte (mm)	Gewicht (gr)
41-10202-125	7 3/16AF (1436767)	3/16"	85	10
41-10202-024	7 7/32AF (1436775)	7/32"	92	11
41-10202-161	7 1/4AF (6098700)	1/4"	100	13
41-10202-165	7 5/16AF (6098890)	5/16"	120	24
41-10202-044	7 11/32AF (6098970)	11/32"	130	26
41-10202-164	7 3/8AF (6099190)	3/8"	140	38
41-10202-167	7 7/16AF (6099270)	7/16"	150	41
41-10202-160	7 1/2AF (6099430)	1/2"	170	56
41-10202-172	7 9/16AF (6099510)	9/16"	180	63
41-10202-166	7 5/8AF (6099780)	5/8"	200	104
41-10202-169	7 11/16AF (6099860)	11/16"	220	122
41-10202-163	7 3/4AF (6099940)	3/4"	230	148
41-10202-170	7 13/16AF (6100030)	13/16"	252	187
41-10202-168	7 7/8AF (6100110)	7/8"	262	192

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Sleutelwijdte (AF)	Lengte (mm)	Gewicht (gr)
41-10202-171	7 15/16AF (6100380)	15/16"	282	296
41-10202-162	7 1AF (6100460)	1"	302	287