



DOORSLIJPSCHIJF STAAL, VLAKE



Kenmerken

- Geschikt voor staal
- Vlakke uitvoering
- Snelle arbeidsvoortgang door hoog doorslijpvermogen.
- Hoog rendement door goede standtijd.



Varianten (12)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Diameter (mm)	Dikte (mm)	Asmaat (mm)	Toerental maximaal
41-10210-705	EHT 100-2,4 A46 P PSF (61741116)	100	2,4	16,0	5300
41-10210-707	EHT 115-1,0 A60 P PSF (61730010)	115	1,0	22,23	13.3
41-10210-712	EHT 115-1,6 A46 P PSF (61730021)	115	1,6	22,23	13.3
41-10210-709	EHT 115-2,4 A46 P PSF (61730026)	115	2,4	22,23	13.3
41-10210-719	EHT 125-2,4 A46 P PSF (61719026)	125	2,4	22,23	12.2
41-10210-721	EHT 125-1,0 A60 P PSF (61719010)	125	1,0	22,23	12.2
41-10210-720	EHT 125-1,6 A46 P PSF (61719021)	125	1,6	22,23	12.2
41-10439-869	EHT 150-3,0 A24 S SG (61322222)	150	3,0	22,23	10.200
41-10210-727	EHT 178-1,6 A46 P PSF (61719121)	178	1,6	22,23	8600
41-10210-724	EHT 178-3,0 A24 P PSF (61726222)	178	3,0	22,23	8600
41-10210-732	EHT 230-1,9 A46 P PSF (61728231)	230	1,9	22,23	6600
41-10210-730	EHT 230-3,0 A24 P PSF (61728222)	230	3,0	22,23	6600