



ACCULADER XS 0.8, 12V - 0,8AH



Kenmerken

- De XS 0.8 is de kleinste 12V lader van CTEK.
- Hij heeft een uiterst geavanceerde techniek en is perfect voor het opladen van kleinere 12V accu's die te vinden zijn in motorfietsen, jetski's, ATV's en gazonmaaiers.
- Hij is tevens geschikt voor onderhoudsladen van accu's met een 'normale capaciteit', zoals accu's in auto's.
- Dankzij het unieke display kan de gebruiker het gehele oplaadproces volgen.
- De XS 0,8 is een compacte en volautomatische 6-stapslader voor 12V accu's van 1,2-32Ah, die geschikt is voor onderhoudsladen tot 100Ah.
- De XS 0.8 heeft een IP65-classificatie (spatwater- en stofdicht), levert 0,8A en is berekend op het beschermen van voertuigelektronica.
- Hij is vonkvrij en beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting.
- De XS 0.8 wordt geleverd met 5 jaar garantie



Technische eigenschappen

- Volt: 12 V
- Nominale spanning: AC 220-240VAC, 50-60Hz
- Oplaadspanning: 14,4 V
- Min. accuspanning: 3.7V
- Laadstroom: 0,8A max
- Netspanning: 0,2A rms (bij volle laadstroom)
- Drainlekstroom: <1Ah/maand
- Spanningsrimpel: <4%
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +50°C, de uitvoer wordt bij hoge temperaturen automatisch gereduceerd
- Ladertype: Zesstaps, volautomatische laadcyclus
- Soorten accu's: Alle soorten 12V loodaccu's (NAT, MF, Ca/Ca, AGM en GEL)
- Accuvermogen: 1,2 tot 32Ah, tot 100Ah voor onderhoudslading
- Afmetingen: 145 x 55 x 38mm (L x B x H)
- Isolatieklasse: IP65
- Gewicht: 0,4 kg

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10214-275	XS 0.8 (56-707)