



VDE DOPSLEUTEL 6-KANT 1/2"



Kenmerken

- VDE dopsleutel 1/2" drive voor handgebruik
- Met binnenvierkantaandrijving vlg. DIN 3120 - ISO 1174
- Vanadium staal 31CrV3
- VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
- Bij de maat 16 - 18 mm overstekende isolatiemateriaal
- De buitendiameter bij de maten 27, 30 en 32 is niet genormeerd



Varianten (14)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Aandrijfvierkant	Sleutelwijdte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (gr)
41-10411-219	VDE 19 10 (6122510)	1/2"	10	54	70
41-10411-220	VDE 19 11 (6122780)	1/2"	11	54	67
41-10411-221	VDE 19 12 (6122860)	1/2"	12	54	70
41-10411-222	VDE 19 13 (6122940)	1/2"	13	54	69
41-10411-223	VDE 19 14 (6123080)	1/2"	14	54	73
41-10411-224	VDE 19 15 (6123160)	1/2"	15	55,5	88
41-10411-225	VDE 19 16 (1439294)	1/2"	16	55,5	86
41-10411-226	VDE 19 17 (6123240)	1/2"	17	55,5	84
41-10411-227	VDE 19 19 (6123320)	1/2"	19	56	92
41-10411-228	VDE 19 22 (6123400)	1/2"	22	57,5	121
41-10411-229	VDE 19 24 (6123590)	1/2"	24	57,5	146
41-10411-230	VDE 19 27 (6123670)	1/2"	27	57,5	174
41-10411-231	VDE 19 30 (6123750)	1/2"	30	59	212
41-10411-232	VDE 19 32 (6123830)	1/2"	32	60,5	250