



PENDRIJVER 8-KANTIG

GEDORE



Kenmerken

- DIN 6450
- Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
- Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
- Slagkoppen inductief ontlaten
- Werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
- No. 119-175 met geleidepen
- Speciale uitvoeringen op aanvraag
- Niet genormeerd

Varianten (10)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Lengte (mm)	Schacht Sleutelwijdte (mm)	Lengte pen (l2) (mm)	Pendrijver diameter (mm)
41-10411-330	119-12 (8759960)	150	14	50	12
41-10411-709	119-1,5 (2004658)	110	8	30	1,5
41-10411-710	119-175 (8761350)	175	10	85	6
41-10412-911	119-10 (8759880)	150	12	50	10
41-10412-912	119-2,5 (8758720)	150	10	30	2,5
41-10412-913	119-3 (8758800)	150	10	40	3
41-10412-914	119-3,5 (8758990)	150	10	40	3,5
41-10412-915	119-4 (8759020)	150	10	50	4
41-10413-352	119-14 (8859670)	180	16	80	14
41-10413-354	119-4,5 (8856220)	150	10	50	4,5