



MOMENTSCHOEVENDRAAIER FS

GEDORE

Kenmerken

- Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,04 - 13,6 Núm
- Seriemontage met gelijkblijvende aanhaalwaarde
- Elektronica-industrie, fijnmechanica en industriële productie
- Uitvoering:
 - Vast instelbare moment-schroevendraaier - zonder schaal
 - Met 1/4" binnenzeskant opname tbv van 1/4" bits volgens DIN 3126 - C 6,3
 - Met adapter ook passend voor 1/4" dopsleutels volgens DIN 3124
- Nauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- Volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
- Precisie-kogelmechanisme voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
- Kogelmechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk merkbaar door
- Automatische terugstelling in de uitgangspositie
- Lichte constructie door geloxeerd aluminium handvat
- De vast ingestelde waarde kan in de fabriek of eigenhandig mbv geschikte testapparatuur worden ingesteld
- Bij bestelling a.u.b. N-m-waarde aangeven - wanneer instelling af fabriek gewenst is (prijs op aanvraag)



Leveringsomvang

- Moment-schroevendraaier type 757
- 1/4" - 1/4" adapter (No. 757-20)
- Model 755-05 met extra T-greep voor lichter werken
- Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- Levering in stevige kartonverpakking

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Lengte (mm)	Aandrijf 4-kant nominale maat (mm)	Aandrijf 4-kant (inch)	Werk-/meetbereik (min/max) (N·m)	Aandrijfopname 6-kant (inch)	Aandrijfopname 6-kant nominale maat (mm)
41-10412-208	755-05 (1228501)	137	6,3	1/4"	2,8-13,6	1/4"	6,3