



DOORSLAG 8-KANTIG

GEDORE

Kenmerken

- DIN 6458
- Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
- Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
- Slagkoppen inductief ontlaten
- Werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
- Speciale afmetingen op aanvraag leverbaar
- Niet genormeerd



Varianten (9)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Lengte (mm) | Schacht Sleutelwijdte (mm) | Pendrijver diameter (mm) |
|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|
| 41-10412-565 | 99 10-1 (8708700) | 120 | 10 | 1 |
| 41-10412-566 | 99 10-2 (8708970) | 120 | 10 | 2 |
| 41-10412-567 | 99 10-3 (8709190) | 120 | 10 | 3 |
| 41-10412-568 | 99 12-10 (8711920) | 120 | 12 | 10 |
| 41-10412-569 | 99 12-6 (8711410) | 120 | 12 | 6 |
| 41-10412-570 | 99 12-7 (8711680) | 120 | 12 | 7 |
| 41-10413-012 | 99 10-4 (8709350) | 120 | 10 | 4 |
| 41-10413-013 | 99 12-5 (8711330) | 120 | 12 | 5 |
| 41-10413-014 | 99 12-8 (8711760) | 120 | 12 | 8 |