



MOMENTSLEUTEL TORCOFIX K 1/4"

GEDORE

Kenmerken

- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat
- Nauwkeurigheid +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde
- De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen
- Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- 1/4", 3/8", 1/2" paddenstoelkop-omschakelvierkant met kogelborging
- Vanaf 3/4" doorsteekvierkant met stiftborging
- Robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof delen
- Ergonomisch gevormde, handzame, zwarte kunststofgreep met kalibreerhulp
- Dubbelschaal N·m en lbf·ft onder een zichtvenster met loepeffect
- Met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaal tussenwaarden
- Ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
- Ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Schaalverdeling	Afstand huis - middelpunt rechthoek opname/opsteekpen (mm)	Kop diameter (mm)	Afstand midden handvat-draaipunt (mm)	Werk-/meetbereik (min/max) (lbf-ft)	Werk-/meetbereik (min/max) (N·m)	Aandrijf 4-kant (inch)
41-10413-193	4549-00 (2201429)	0,25 N·m	26	35	146	0,75-3,7	1-5	1/4"