



## POLYMAX LIJMKIT HIGH TACK



## Omschrijving

### Omschrijving:

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting op basis van

SMP-Polymer. Bijzonder geschikt voor zware materialen

### Toepassingsgebied

Voor het lijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle

ondergronden, zoals hout, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en

diverse kunststoffen.

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals panelen, plafondelementen, boeiboorden, gipsplaten, plaat- en isolatiematerialen,

spiegels, regelwerk, plinten en schroten.

Voor alle professionele toepassingen, zoals gevel- en interieurbouw, woning-,

utiliteit- en carrosseriebouw. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, puur gips, en

bitumen. Bij het verlijmen van kunststof altijd eerst een hechtingsproef

uitvoeren. De hechting op kunststof kan variëren afhankelijk van het type

kunststof en de kwaliteit van het kunststof.



### Kenmerken:

- Zeer hoge aanvangshechting
- Blijvend elastisch
- Zeer goed vullend vermogen
- Goed standvermogen
- krimpt niet; 100% lijm
- Oplosmiddelvrij
- Bevuilt de randen niet
- Weerbestendig
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
- Overschilderbaar
- Doorharding ca. 2 mm/24 uur

*Eenheid: Koker à 425 Gram*

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Kleur
41-10415-879	1490909	Wit