



## 230 V BOORHAMER



### Omschrijving

De eerste 18 mm boorhamer in zijn klasse uitgerust met Anti Vibratie Technologie (AVT).

Bijzonder laag trillingsniveau dankzij AVT. Ruim 3,5 uur verantwoord onafgebroken werken.

Ideale boorhamer voor gaten van 5, 6 en 8 mm, maar kan tot 18 mm in beton.

Compacte boorhamer. Licht in gewicht.

Voorzien van ledverlichting voor beter zicht.

Zeer geschikt voor werken boven het hoofd door modelvorm en goede grip.

### Kenmerken

- De eerste 18 mm boorhamer in zijn klasse uitgerust met Anti Vibratie Technologie (AVT).
- Ideale boorhamer voor gaten van 5, 6 en 8 mm, maar kan tot 18 mm in beton.
- Bijzonder laag trillingsniveau dankzij AVT. Ruim 3,5 uur verantwoord onafgebroken werken.



## Technische eigenschappen

- Aansluiting/opname: SDS-PLUS
- Ideaal boorbereik (beton): 4 - 10 mm
- Diameter betonboor: 4 - 18 mm
- Cap. kroonboor: 35 mm
- Cap. kernboren: 32 - 65 mm
- Cap. boren in metaal: 13 mm
- Cap. boren in hout: 24 mm
- Slagkracht (EPTA): 1,4 joule
- Var. toerenregeling (schakelaar): ja
- Toerental onbelast (stand 1): 0 - 2100 min-1
- Aantal slagen (stand 1): 0 - 4800 min-1
- Volt (spanning): 230 V
- Opgenomen vermogen: 470 Watt
- Afm. lxbxh: 285x75x208 mm
- Aantal mechanische toeren: 1
- Links-, rechtsom draaiend: ja
- (Veiligheids)slipkoppeling: ja
- Ingebouwde verlichting: ja
- Softgrip: ja
- Kabellengte: 4,0 m
- Geluidsdruk niveau (LpA): 87 dB(A)
- Geluidsdruk niveau (K): 3 dB(A)
- Vibratie ah boren in metaal: 3,0 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie (K) boren in metaal: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie ah hamerboren in beton: 7,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie (K) hamerboren in beton: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht (EPTA): 2,0 kg

## Leveringsomvang

- Mbox nr.1
- Diepte aanslag
- Stofafzuigadapter
- Kofferinzet



## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10416-387	HR1841FJ