



BOVENFREES, FREES- EN SLIJPMOTOR OFE 738

metabo®

Kenmerken

- Stabiele en torsiestijve 2-kolommengeleiding voor de hoogst mogelijke precisie
- Uitwisselbare geharde en geslepen spantang voor zuiver ronddraaiende frezen
- Asvergrendeling voor het gemakkelijk verwisselen van de frezen
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
- Voetplaat van aluminium persgietwerk met coating voor makkelijk glijden
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
- Met tussenplaat ook bruikbaar op de geleiderail (toebehoren)
- Bajonetbevestiging van de motor in het freesvoorzetsstuk, daardoor geschikt voor het werken met flexibele assen
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger



Technische eigenschappen

- Max. slaghoogte: 50 mm:
- Nullasttoerental: 13000 - 34000 /min:
- Opgenomen vermogen: 710 W:
- Afgegeven vermogen: 430 W:
- Toerental bij belasting: 24000 /min:
- Spantangopname: 8 mm:
- Gewicht (zonder netsnoer): 3 kg:
- Kabellengte: 4 m:

Leveringsomvang

- Parallelgeleider
- Afzuigverbindingstuk
- Steeksleutel

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10416-700	OFE 738 (600738000)