



## **BOVENFREES, FREES- EN SLIJPMOTOR OF E 1229 SIGNAL**

## Kenmerken

- Meetklokje voor nauwkeurig instellen van de freesdiepte met een precisie van 0,1 mm
- Drietraps-geleider voor het instellen van 3 verschillende freesdiepten
- Stabiele en torsiestijve 2-kolommengeleiding voor de hoogst mogelijke precisie
- Uitwisselbare geharde en geslepen spantang voor zuiver ronddraaiende frezen
- Asvergrendeling voor het gemakkelijk verwisselen van de frezen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Voetplaat van aluminium persgietwerk met coating voor makkelijk glijden
- Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
- In prisma's geleide parallelgeleider met fijninstelling voor precies frezen
- Met tussenplaat ook bruikbaar op de geleiderail (toebehoren)
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger



## Technische eigenschappen

- Max. slaghoogte: 50 mm:
- Nullasttoerental: 5000 - 25500 /min:
- Opgenomen vermogen: 1200 W:
- Afgegeven vermogen: 780 W:
- Toerental bij belasting: 25500 /min:
- Spantangopname: 8 mm:
- Gewicht (zonder netsnoer): 3.5 kg:
- Kabellengte: 4 m:

## Leveringsomvang

- Parallelgeleider met fijninstelling
- Meetklokje voor het nauwkeurig instellen
- Afzuigverbindingstuk
- Steeksleutel
- Koffer MetaLoc

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10416-735	Of E 1229 Signal (601229700)