



LINTZAAG BAS 318 PRECISION DNB

metabo®

Kenmerken

- Hoge precisie en stabiliteit voor maximale zaagkwaliteit
- Rustige bandloop door uitgelijnde vliegwielen met rubberen anti-sliplaag
- Afstelbare HSS-precisiedrieroelgeleiding van het zaaglint boven en onder voor zeer goede zaagresultaten
- Twee werksnelheden voor verschillende toepassingen en materialen
- Precieze parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
- Stille inductiemotor, onderhoudsvrij en robuust
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Comfortabele hoekinstelling van de grijze gietijzeren zaagtafel voor precieze hellende zaagsneden door tandkransgeleiding
- Snelspanhefboom en gereedschapsloze deuropening voor eenvoudige zaaglintwissel
- Zaaglint-spanindicatie met schaal voor controle van de zaaglintspanning
- Gereedschapsloze hoogteverstelling van de zaaglintbescherming
- LED-werklamp voor verlichting van het zaagbereik
- Externe afzuiging mogelijk voor stofarm werken
- Lade voor eenvoudige verwijdering van het opgevangen zaagsel
- Uittrekbare tafelverbreeding voor de veilige bewerking van grote werkstukken
- Zagen van cirkels met hulpstuk (toebehoren)
- Naschuren van vlakken en gebogen zaagsneden met bandschuurinrichting (toebehoren)
- Onderstel met wielen voor comfortabele positiewissel



Technische eigenschappen

- Afmetingen: 665 x 980 x 1600 mm:
- Steunvlak: 560 x 400 mm:
- Werkhoogte met onderstel: 1000 mm:
- Zaagtafel-kantelbereik: 0 - 45 °:
- Zaaghoogte: 170 mm:
- Doorlaatbreedte: 307 mm:
- Zaagsnelheid: 410 / 880 m/min:
- Zaagbandlengte: 2240 mm:
- Opgenomen vermogen: 900 W:
- Afgegeven vermogen: 660 W:
- Gewicht: 79 kg:

Leveringsomvang

- Universeel zaaglint A6
- Onderstel
- Parallelgeleider
- Haakse geleider
- Afzuigadapter (voor Ø 44, 58, 100 mm)
- Stofopvangreservoir
- Duwstok

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10417-105	BAS 318 Precision DNB (619010000)