



BIT ZESKANT



Omschrijving

Toepassing:Binnenzeskant

Aandrijving:1/4"-Zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-F 6,3Met of zonder bithouder te gebruiken.

Uitvoering:Door een mix van de best mogelijke materiaaleigenschappen en door optimaal, voor extreem gebruik, aangepaste geometrieën bereiken de Wera Impaktor gereedschappen uitzonderlijke standtijden ook bij extreme belastingen. Impaktor-bits zijn voor het gebruik i.c.m. Impactschroefmachines. Het diamant-coating bijten zich in de schroef vast. De noodzakelijke aanpersdruk wordt gereduceerd en zorgen ervoor, dat de bit niet uit de schroef kan glijden. Dankzij de kleurcodering (blauw = binnenzeskant) en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.



Varianten (3)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Lengte: (mm)	aandrijving (mm)
41-10420-703	840/4 IMP DC Impaktor Bits SB 6,0 (5073946001)	50	Binnenzeskant 6,0
41-10420-704	840/4 IMP DC Impaktor Bits SB 5,0 (5073945001)	50	Binnenzeskant 5,0
41-10420-705	840/4 IMP DC SB SW 4 (5073944001)	50	Binnenzeskant 4,0