



230 V BOORHAMER



Omschrijving

Machine is i.c.m. stofzuiger TNO-gecertificeerd voor stofvrij werken. Erkend door Inspectie SZW.

Ideale boorhamer voor gaten tot 12 mm, maar kan tot 23 mm in beton.

Uitstekende stofafdichting bij de boorhouder tegen verwoestend steenstof.

Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting.

Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poedercoating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.

Diepteanslag kan met een druk op de knop gewijzigd worden.

De boorkop geschikt voor SDS-PLUS boren is verlengd voor minder speling.

Door de pasvorm van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.

De functie keuzeschakelaar zit aan de onderzijde van de machine zodat deze beter beschermd is tegen schade.

Links/rechts schakelaar verandert de positie van de koolborstels waardoor de snelheid en kracht zowel links- als rechtsom gelijk is.



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	kabellengte (m)	Gewicht (EPTA) (kg)	Softgrip	Cap. boren in metaal (mm)	Cap. boren in hout (mm)	Aansluiting/opname	Var. toerenregeling (schakelaar)	Ideaal boorbereik (beton) (mm)
41-10424-498	HR2300	4	2,7	ja	13	32	SDS-PLUS	ja	14-Apr