



230 V BOORHAMER



Omschrijving

Uitstekende stofafdichting bij de boorhouder tegen verwoestend steenstof.

Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting.

Ideale boorhamer voor gaten tot 16 mm, maar kan tot 26 mm in beton.

Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poedercoating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.

De functie keuzeschakelaar zit aan de onderzijde van de machine zodat deze beter beschermd is tegen schade.

Links/rechts schakelaar verandert de positie van de koolborstels waardoor de snelheid en kracht zowel links- als rechtsom gelijk is.

Diepteaanslag kan met een druk op de knop gewijzigd worden.

De boorkop geschikt voor SDS-PLUS boren is verlengd voor minder speling.

Door de pasvorm van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.

Machine is i.c.m. stofzuiger TNO-gecertificeerd voor stofvrij werken. Erkend door Inspectie SZW.



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	kabellengte (m)	Gewicht (EPTA) (kg)	Softgrip	Cap. boren in metaal (mm)	Cap. boren in hout (mm)	Aansluiting/opname	Var. toerenregeling (schakelaar)	Cap. kernboren (mm)
41-10424-501	HR2600	4	2,8	ja	13	32	SDS-PLUS	ja	32 - 80