



230 V COMBIHAMER



Kenmerken

- Machine is i.c.m. stofzuiger TNO-gecertificeerd voor stofvrij werken. Erkend door Inspectie SZW.
- Ideale combihamer voor gaten van 16 mm, maar kan tot 26 mm in beton.
- Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT).
- De boorkop geschikt voor SDS-PLUS boren is verlengd voor minder speling.
- Diepteaanslag kan met een druk op de knop gewijzigd worden.
- Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poeder-coating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.
- De functie keuzeschakelaar zit aan de onderzijde van de machine zodat deze beter beschermd is tegen schade.
- Links/rechts schakelaar verandert de positie van de koolborstels waardoor de snelheid en kracht zowel links- als rechtsom gelijk is.
- Uitstekende stofafdichting bij de boorhouder tegen verwoestend steenstof.
- Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting.
- Uitgevoerd met LED-verlichting.
- Leverbaar met verwisselbare boorkop (HR2631FT).
- Gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.



Technische eigenschappen

- Platform: 230 V
- Aansluiting/opname: SDS-PLUS
- Ideaal boorbereik (beton): 4 - 18 mm
- Diameter betonboor: 4 - 26 mm
- Cap. kroonboor: 35 - 68 mm
- Cap. diamant kernboor: 32 - 80 mm
- Cap. boren in metaal: 13 mm
- Cap. boren in hout: 32 mm
- Slagkracht (EPTA): 2,4 joule
- Aantal instelbare beitelstanden: 40
- Var. toerenregeling (schakelaar): Ja
- Toerental onbelast (stand 1): 0 - 1200
- Aantal slagen (stand 1): 0 - 4600 min-1
- Volt (spanning): 230 V
- Opgenomen vermogen: 800 Watt
- Afm. lxbxh: 361x77x209 mm
- Aantal mechanische toeren: 1
- Links-, rechtsom draaiend: Ja
- (Veiligheids)slipkoppeling: Ja
- Ingebouwde verlichting: Ja
- Softgrip: Ja
- Kabellengte: 4,0 m
- Geluidsdrukniveau (LpA): 90 dB(A)
- Onzekerheid (K) (LpA): 3 dB(A)
- Vibratie ah hamerboren in beton: 12,0 m/s²
- Vibratie (K) hamerboren in beton: 1,5 m/s²
- Vibratie ah boren in metaal: 2,5 m/s²
- Vibratie (K) boren in metaal: 1,5 m/s²
- Vibratie ah beitelen met zijhandgreep: 9,0 m/s²
- Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep: 1,5 m/s²
- Gewicht (EPTA): 2,9 kg

Leveringsomvang

- Handgreep compleet 122878-2
- Diepteanslag 331886-4
- Mbox nr.2 821550-0
- Stofkomset 5-11cm 195173-3

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10424-504	HR2631FJ