



230 V COMBIHAMER



Kenmerken

- Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod.
Erkend door Inspectie SZW
- Ideale combihamer voor gaten van 16 mm, maar kan tot 26 mm in beton
- Gelijk aan model HR2631F echter met twee verwisselbare boorkoppen: SDS-PLUS en snelspanboorkop
- Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT)
- De boorkop geschikt voor SDS-PLUS boren is verlengd voor minder speling
- Door de pasvorm van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur
- Diepteaanslag kan met een druk op de knop gewijzigd worden
- Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poeder-coating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer
- De functie keuzeschakelaar zit aan de onderzijde van de machine zodat deze beter beschermd is tegen schade
- Links/rechts schakelaar verandert de positie van de koolborstels waardoor de snelheid en kracht zowel links- als rechtsom gelijk is
- Uitstekende stofafdichting bij de boorhouder tegen verwoestend steenstof
- Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting
- Uitgevoerd met LED-verlichting
- Functie keuzeschakelaar kan rechtstreeks van boren naar hameren en vice versa



Technische eigenschappen

- Ideaal boorbereik (beton): 4 - 18 mm
- Cap. boren in beton: 4 - 26 mm
- Slagkracht (EPTA): 2,4 joule
- Opgenomen vermogen: 800 Watt
- Aansluiting/opname: SDS-PLUS
- Afm. lxbxh: 361x77x209 mm
- Geschikt voor SDS-PLUS boren en beitels: ja
- Aantal instelbare beitelstanden: 40
- Smart Impact Technology: ja
- Var. toerenregeling (schakelaar): ja
- (Veiligheids)slipkoppeling: ja
- Ingebouwde verlichting: ja
- Kabellengte: 4,0 m
- Gewicht (EPTA): 2,9 kg
- Geluidsdrukkniveau (LpA): 90 dB(A)
- Geluidsdrukkniveau (K): 3 dB(A)
- Vibratie ah hamerboren in beton: 12,0 m/s²
- Vibratie (K) hamerboren in beton: 1,5 m/s²
- Vibratie ah beitelen met zijhandgreep: 9,0 m/s²
- Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep: 1,5 m/s²
- Cap. boren in hout: 32 mm
- Cap. boren in metaal: 13 mm
- Cap. kroonboor: 35 - 68 mm
- Cap. kernboren: 32 - 80 mm
- Aantal mechanische toeren: 1
- Aantal slagen (stand 1): 0 - 4600 min-1
- Links-, rechtsom draaiend: ja
- Machine voltage: 230 V
- Softgrip: ja

Leveringsomvang

- Boorkop snelspan 13mm 194079-2
- Handgreep compleet 122878-2
- Diepteaanslag 331886-4
- Mbox nr.2 821550-0
- Stofkomset 5-11cm 195180-6

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10424-505	HR2631FTJ