



230 V COMBIHAMER



Kenmerken

- Ideale SDS-PLUS combihamer voor gaten tot 20 mm, maar kan tot 32 mm in beton.
- Uitgerust met twee verwisselbare boorkoppen: een SDS-PLUS en snelspanboorkop.
- Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT).
- Tot 50% sneller werken dankzij Smart Impact Technologie.
- Constante slag- en draaikracht, ook bij zware belasting.
- Voorzien van (veiligheids)slipkoppeling tegen vastslaan.
- Led-indicatie waarschuwt tijdig voor preventief onderhoud of koolborstelslijtage.
- Grote D-handgreep is verstelbaar in meerdere posities.
- Voorzien van instelbare slagkracht voor breken.
- Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting.



Technische eigenschappen

- Opgenomen vermogen: 850 Watt
- Geschikt voor SDS-PLUS boren en beitels: ja
- Variabele elektr. toerenregeling: ja
- Constante elektronica: ja
- (Veiligheids)slipkoppeling: ja
- Snelspanboorkop: ja
- Softgrip: ja
- Smart Impact Technology: ja
- Draaistop: ja
- Draaimechanisme uitschakelbaar: ja
- Ingebouwde verlichting: ja
- Softstart: ja
- Aantal instelbare beitelstanden: 24
- Slagkracht: 4,9 joule
- Aantal slagen: 1650-3300 min-1
- Toerental onbelast: 315-630 min-1
- Kabellengte: 4,0 m
- Vibratie ah hamerboren: 10 m/s
- Vibratie ah beitelen: 7,5 m/s K 1,5 m/s
- Geluidsdruk niveau: 89 dB(A)
- Afm. lxbxh: 424x109x240 mm
- Gewicht (EPTA): 5.4 kg
- Ideaal boorbereik (beton): 8-20 mm
- Cap. boren in beton: 32 max. mm
- Cap. kroonboor: 90 max. mm
- Type electro motor: S71-30

Leveringsomvang

- 135197-7 Zijhandgreep
- 181573-3 Borenvet 100 gram
- 194568-7 Boorkop snelspan HR3211FCT
- 824825-6 Koffer

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10424-511	HR3210FCT