



230 V COMBIHAMER



Kenmerken

- Instapmodel: 26 mm combihamer met overbelastingsbeveiliging
- Geschikt voor regelmatig professioneel gebruik
- Dankzij de comfortabele pasvorm van de machine is het prettig boren in plafond, muur en vloer
- Maximale grip, controle en werkcomfort door ergonomische vorm en softgrip
- Voorzien van verlengde bithouder voor meer stabiliteit en minder speling
- De prijs staat in verhouding met het gebruik van versoberde machinematerialen



Technische eigenschappen

- Platform: 230 V
- Aansluiting/opname: SDS-PLUS
- Ideaal boorbereik (beton): 4 - 18 mm
- Diameter betonboor: 4 - 26 mm
- Cap. kroonboor: 35 - 68 mm
- Cap. diamant kernboor: 32 - 80 mm
- Cap. boren in metaal: 13 mm
- Cap. boren in hout: 32 mm
- Slagkracht (EPTA): 2,3 joule
- Aantal instelbare beitelstanden: 40
- Var. toerenregeling (schakelaar): Ja
- Toerental onbelast (stand 1): 0 - 1200
- Aantal slagen (stand 1): 0 - 4500 min-1
- Volt (spanning): 230 V
- Opgenomen vermogen: 800 Watt
- Afm. lxbxh: 362x71x194 mm
- Aantal mechanische toeren: 1
- Links-, rechtsom draaiend: Ja
- (Veiligheids)slipkoppeling: Ja
- SoftgripKabellengte: 4,0 m
- Geluidsdruk niveau (LpA): 90 dB(A)
- Onzekerheid (K) (LpA): 3 dB(A)
- Vibratie ah hamerboren in beton: 16,5 m/s²
- Vibratie (K) hamerboren in beton: 1,5 m/s²
- Vibratie ah boren in metaal: 2,5 m/s²
- Vibratie (K) boren in metaal: 1,5 m/s²
- Vibratie ah beitelen met zijhandgreep: 9,0 m/s²
- Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep: 1,5 m/s²
- Gewicht (EPTA): 2,7 kg

Leveringsomvang

- Diepteaanslag 6,0 mm
- Koffer

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10424-584	M8701