



DOMPELPOMP VOOR SCHOON- EN VUILWATER, ZONDER VLOTTER



Kenmerken

- Ebara Optima M is een pomp zonder vlotter en uitermate geschikt voor het leegpompen van kelders, garages, bassins, kruipruimtes en andere toepassingen
- Deze pomp is gemaakt van roestvast staal (rvs) en kunststof, hierdoor een corrosievrije en lichte pomp
- Wordt geleverd met een 10 meter stroomkabel en aparte terugslagklep
- De pomp heeft een maximale capaciteit van 9 m³/uur en een maximale opvoerhoogte van 7,6 meter



Technische eigenschappen

- Pomphuis: roestvast staal (rvs 1.4301).
- Pompwaaier: kunststof
- Glijringafdichting: kool/keramiek
- Elastomeren: nitrilrubber (nbr)
- Capaciteit maximaal: 9 m³/uur
- Opvoerhoogte maximaal: 7,6 m
- Kogelopening: 10 mm
- Vlotter: nee
- Spanning: 230 Volt
- Stroom: 1,9 A
- Vermogen: 0,25 kW
- Isolatieklasse: F
- Beschermingsgraad: IP68
- Persaansluiting: 1 1/4"
- Type aansluiting: binnendraad
- Vloeistoftemperatuur maximaal: 50 °C
- Type: Optima M
- Materiaal pomphuis: rvs
- Garantie: 2 jaar
- Kabel: H05RN-F
- Kabellengte: 10 m



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10447-439	Optima M (PDB2101M)