



## 2X18 V COMBIHAMER



### Omschrijving

Aangedreven door 2x 18 V; het gemak en uitwisselbaarheid van 18 V, de kracht van 36 V. Ideale combihamer voor gaten tot 16 mm, maar kan tot 28 mm in beton. Laag trillingsniveau door Anti Vibratie Technologie (AVT), 8,0 m/s<sup>2</sup> bij boren. In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 260 mm. Voorzien van elektronica voor constant toerental, soft no load en variabele toerenregeling. Slagkracht (2.9 Joules) is gelijk aan de gesnoerde equivalent HR2811FT. Uitgerust met efficiënte BL-motor die de kracht en prestatie biedt van gesnoerde equivalent HR2811FT. Uitgerust met twee verwisselbare boorkoppen: een SDS-PLUS en snelspanboorkop. Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accu machine en accustofzuiger. Combihamer met drie functies: boren, hamerboren en lichte breekwerkzaamheden. Met dubbele LED-verlichting voor beter zicht op het werk. Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen van de boor in het materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.



## Technische eigenschappen

- Ideaal boorbereik (beton): 43571 mm
- Slagkracht (EPTA): 2,9 joule
- Volt (spanning): 36 V
- Type motor: BL-motor
- Afm. lxbxh: 404x134x232 mm
- Var. toerenregeling (schakelaar): 1
- (Veiligheids)slipkoppeling: 1
- Softgrip: 1
- Verwisselbare boorkop: 1
- Boorkop: 1,5 - 13,0 mm
- Ingebouwde verlichting: 1
- Aantal instelbare beitelstanden: 40
- Cap. boren in hout: 32 mm
- Cap. boren in metaal: 13 mm
- Gewicht (EPTA): 3,12 kg
- Geluidsdruk niveau (LpA): 92 dB(A)
- Onzekerheid (K) (LpA): 3 dB(A)
- Vibratie ah hamerboren in beton: 8,0 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie (K) hamerboren in beton: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie ah beitelen met zijhandgreep: 8,5 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Elektrische rem: 1
- Toerental onbelast (stand 1): 0 - 980
- Diameter betonboor: 43583 mm
- Constant toerental: 1
- Gewicht met lage LXT 18 V accu: 4,1 kg
- Vibratie ah boren in metaal: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Links-, rechtsom draaiend: 1
- Gewicht met hoge LXT 18 V accu: 5,1 kg
- Cap. kroonboor: 35 - 54 mm
- Aantal mechanische toeren: 1
- Aantal slagen (stand 1): 0 - 5000
- Vibratie (K) boren in metaal: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Platform: LXT 18 V
- Aansluiting/opname: SDS-PLUS
- Accubeveiliging: 1
- Cap. diamant kernboor: 32 - 65 mm
- Var. toerenregeling (draaiknop): 1

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10447-664	DHR283ZWJU