



## 18 V SLAGMOERSLEUTEL



### Kenmerken

- Digitaal instelbaar op twee standen: laag en hoog toerental.
- Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid.
- Uiterst geschikt voor de lichtere verbindingen (M6-M12).
- Lichtgewicht, compact en smal (55 mm) motorhuis.
- Compact formaat ideaal voor nauwe ruimten.
- Voorzien van 1/2" vierkant aansluiting.
- Krachtige borstelloze motor.
- Met dubbele LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
- Dezelfde eigenschappen als de DTW180, maar dan voorzien van een 1/2" vierkant aansluiting.



## Technische eigenschappen

- Aansluiting/opname: 1/2" vierkant
- Max. koppel (stand 1): 70 Nm
- Max. koppel (stand 2): 210 Nm
- Volt (spanning): 18 V
- Type motor: BL-motor
- Links-, rechtsom draaiend: 1
- Var. toerenregeling (schakelaar): 1
- Var. toerenregeling (digitaal): 1
- Toerental onbelast (stand 1): 0 - 1300
- Aantal slagen (stand 1): 0 - 2000
- Toerental onbelast (stand 2): 0 - 2400
- Aantal slagen (stand 2): 0 - 3600
- Ingebouwde verlichting: 1
- Softgrip: 1
- Afm. lxbxh: 144x79x235 mm
- Geluidsdrukniveau (LpA): 89 dB(A)
- Onzekerheid (K) (LpA): 3 dB(A)
- Vibratie ah bevestigen tot max.: 9,0 m/s<sup>2</sup>
- Vibratie (K) bevestigen tot max.: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Accubeveiliging: 1
- Bout/schroef 4.6 metrisch: 43699 mm
- Bout/schroef 10.9 metrisch: 43599 mm
- Platform: LXT 18 V
- Bout/schroef 12.9 metrisch: 43597 mm
- Bout/schroef 8.8 metrisch: 43632 mm
- Gewicht met hoge LXT 18 V accu: 1,6 kg
- Elektrische rem: 1
- Linksom auto stop modus: 1
- Aantal elektrische toeren: 2

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10447-736	DTW181ZJ