



## DIGITALE SCHUIFMAAT

# Mitutoyo



### Kenmerken

- Nu uitgerust met hetzelfde AOS (Advanced Onsite Sensor) inductie model encoder als gebruikt wordt bij de topsegment ABS coolant-proof schuifmaten.
- Dankzij de overname van het elektromagnetisch inductie model ABS encoder, kan deze schuifmaat gebruikt worden zonder bezorgd te zijn voor vervuiling op de liniaal tijdens de meting. Het detecteert
- De geleiding voorziet in soepel, stabiel en gemakkelijk gebruik.
- Karakterhoogte: 9 mm (150mm en 200mm), 11mm (300mm)
- De ABS (ABSOLUTE) liniaal heeft geen nulinstelling nodig na het inschakelen en er is geen beperking van de verplaatsingssnelheid

### Technische eigenschappen

- Bereik: 0 - 150 mm
- Nauwkeurigheid:  $\pm 0,02$  mm
- Dieptemaat: vlak
- Gegevensuitvoer: Nee
- Gewicht: 168 g
- Aflezing: 0.01 mm
- Max. responsnelheid: Onbeperkt
- Levensduur van de batterij: Ong. 18000 uur
- Weergave: LCD, karakter hoogte 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
- ZERO / ABS omschakeling: Ja
- ORIGIN (ABS nulinstelling): Ja
- AAN/UIT: Ja
- Alarm laag voltage: Ja
- Digitaal/Analoog: Digitaal
- Inch-Metrisch: Metrisch
- Resolutie: 0.01mm

### Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10522-054	500-181-30