



LUCHTSLANG

Kenmerken

- met kruislings gevlochten inlagen en lengte-draden, voor water en lucht. Beperkt chemicaliënbestendig en in een gifvrije kwaliteit.
- Norm : vlgs. relevante CE-richtlijnen
- Temperatuurbereik : van -20°C tot +60°C
- Binnenwand : PVC, transparant, glad
- Buitenwand : PVC, transparant, glad



Eenheid: 1 Meter

Varianten (16)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Wanddikte (mm)	gewicht per eenheid (kg)	ø Inw. (mm)	Wand (mm)	ø Uitw. (mm)	PB/bar bij 20°C	Rollengte (mtr)
41-10433-013	4200008014	3	0,135	8	3	14	60	50
41-10541-805	4200010016	3	0,155	10	3	16	60	50
41-10541-807	4200015021	3	0,215	15	3	21	45	50
41-10541-811	4200019027	4	0,37	19	4	27	30	50
41-10669-008	4200005011	3	0,1	5				
41-10669-010	4200006012	3	0,11	6				
41-10669-012	4200009015	3	0,145	9				
41-10669-014	4200012021	4,5	0,295	12				
41-10669-016	4200013019	3	0,19	13				
41-10669-018	4200013020	3,5	0,23	13				
41-10669-020	4200016024	4	0,275	16				
41-10669-022	4200025034	4,5	0,47	25				
41-10669-024	4200030038	4	0,55	30				
41-10669-026	4200032042	5	0,74	32				
41-10669-028	4200038048	5	0,86	38				
41-10669-030	4200050060	6,5	1,39	51				