



ACCULADER 12V / 25A



Kenmerken

- Geïntegreerde veiligheidsfuncties, dus veilig voor de accu en het voertuig
- Ingebouwde temperatuursensor om maximale oplaadniveaus te bereiken
- Speciaal reconditioneringsprogramma voor loodzuuraccu's waarmee u de accucapaciteit kunt herstellen en lege accu's kunt reconditioneren
- IP44-geclassificeerd voor buitengebruik
- Lichtgewicht en uiterst draagbaar
- Stevig en robuust



Technische eigenschappen

- Accuvermogen: 40–500 Ah, type loodzuuraccu. 30–450 Ah, LiFePO₄.
- Laadcategorie: AC-laden
- Drainlekstroom*: Minder dan 1 Ah/maand
- Accuspanning: 12 V
- Accuchemie: Loodzuur; Lithium-ion
- Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: -20 °C tot +50 °C
- Afkoeling: Ventilator
- Input: 220–240 VAC, 50–60 Hz, 2.9 A
- Output: 14.4/15.8/13.6 V, 25 A, type loodzuuraccu.
13.8/14.4/13.3 V, 25 A, LiFePO₄.
- Startspanning: 2.0 V
- Rimpel**: Minder dan 4 %
- Accutypes: 12 V
- Temperatuurcompensatie: Aangesloten externe temperatuurcompensatiesensor voor laadspanning
- Mate van bescherming: IP44
- Bruto gewicht (eenheid in box): 2.2 kg
- Afmetingen (L x B x H): 235 x 130 x 65 mm
- Lengte laadkabels (uitvoer): 2 m
- Nettogewicht (eenheid met kabels): 1.8 kg
- Draadmaat: 5.3 mm²

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10737-118	PRO 25S (40-194)